



Master Colour Oil

Oliebehandeling van houten oppervlakken

Master Colour Oil biedt kleur en bescherming in één product. De olie dringt het hout binnen en zorgt voor een slijtvast oppervlak met een hoge weerstand tegen water en vuil. Het is perfect voor gebruik binnenshuis op alle onafgewerkte, nieuwe of pas geschuurde oppervlakken in alle houtsoorten.

- Bestand tegen vuil en vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak
- Keurmerk Binnenklimaat

Toepassingsgebied

Voor onbehandelde nieuwe of pas geschuurde houtoppervlakken.

Gebruik

Voorbereiding

De product-, kamer- en vloertemperatuur moeten tussen 15-30°C zijn. De houtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 12%. Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen en tijdens het drogen. Voor het fijnschuren moet het hout pas geschuurd zijn met korrel 100-120. Grondig stofzuigen. Maak het hout schoon met WOCA Intensiefreiniger en laat het minimaal 8 uur laten drogen vóór het aanbrengen van de olie.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Laatste schuurgang

Korrel 100-120.

Behandeling

De pot Master Colour Oil goed schudden, zowel vóór als tijdens gebruik. Om kleurverschil te voorkomen, dienen potten met verschillende partijnummers te worden gemengd. Breng de olie in een gelijkmatige laag met een kortharige lakrol (4-6 mm) aan. Werk in kleine ruimtes van niet meer dan 10 m² per keer. Laat de olie gedurende 10-20 minuten indringen. Als de olie snel in het hout trekt, extra olie aanbrengen. Wrijf de olie in het hout tot het oppervlak verzadigd lijkt. Gebruik een polijstmachine met een beige pad voor grote oppervlakken en een polijstdoek/-pad voor kleine oppervlakken. Gebruik droge, pluivrije katoenen doeken of pads om overtollige olie te verwijderen tot het oppervlak niet meer nat lijkt. Ga door totdat het hele gebied is gepolijst en de overtollige olie grondig is verwijderd. Voor een goede verzadiging moet het oppervlak binnen 6-12 uur na de eerste toepassing opnieuw worden gepolijst met 1 dl Master Colour Oil per 10 m². De olie goed inwrijven zoals eerder beschreven.

Opmerking

Houd het oppervlak droog en maak deze pas schoon nadat de olie 7 dagen heeft kunnen uitharden. Na 7 dagen mag de vloer worden schoongemaakt met WOCA Natural Soap die het oppervlak extra zal beschermen.

Droogtijden

Droogtijden: 12-24 uur bij 20°C

Volledig uitgehard: 7 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 140 g/l, maximale grenswaarde (A/i (OB)): 500 g/l.

GIS code: Ö40

Dichtheid: 0.90-0.95 g/ml.

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik: 10-12 m²/L

Kleuren: Naturel, Wit, Brazil Brown, Kasteelgrijs, Extra Wit, Walnoot, Zwart, Extra Grijs

Reiniging gereedschap: Met WOCA Olieverdunner of terpentine

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: 750 ML, 1 L, 2.5 L, 5 L

Verdunning: WOCA Olieverdunner (moet normaal gesproken niet worden verdund).

Drogestofgehalte: 50-55%

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

Voor dagelijkse reiniging wordt WOCA Natural Soap aanbevolen, die het hout effectief wast en verzorgt. Vul af en toe aan met WOCA Oil Refreshing Soap, die bij elke wasbeurt ook een beetje olie aan het hout toevoegt. Onderhoud met onderhoudsolie of onderhoudsgel indien nodig.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.