



Neutral Lye

Hout gronden en afbramen voor de behandeling

Neutral Lye wordt gebruikt voor loogprimering van onafgewerkt of nieuw geschuurd interieurhout, zoals vloeren, trappen, meubels en panelen. De primer voorkomt verkleuring van het hout en benadrukt de houtnerf, waardoor afhankelijk van de gekozen kleur een gekleurd waseffect ontstaat. Neutrale loog kan op alle houtsoorten worden gebruikt.

- geeft een lichter eindresultaat
- Vermindert de vergeling van het hout
- Geschikt voor elke houtsoort

Toepassingsgebied

Te gebruiken op nieuwe of pas geschuurde houten vloeren. Geschikt voor zowel massief als samengestelde vloeren.

Gebruik

Vorbereitung

Het onbehandelde hout moet voor het aanbrengen van de loog worden geschuurd met fijn schuurpapier en schoon en droog zijn.

Behandeling

0

Opmerking

Werk het oppervlak af met een WOCA-olie of -lak. Neutral Lye kleurt het hout alleen en biedt geen bescherming.

Droogtijden

Droogtijden: 8-10 uur bij 20°C

Technische gegevens

Samenstelling: >5 % - 30%: kleurstoffen. < 5%: 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

VOS: 0 g/l, maximale grenswaarde (A/g (VB)): 30 g/l.

Dichtheid: 0.95-1.00 g/ml.

PH-waarde: pH 7-8

Houdbaarheid: 2 jaar

Verbruik: 8-10 m²/L

Reiniging gereedschap: Gebruik warm water

Bewaren: +10-30°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Lucht: Zwak

Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.