



Basic Pro 1K Lacquer

Lak op waterbasis voor thuissituaties

Basic Pro 1K Lacquer is een geurarme vloerlak op waterbasis, die het hout een resistent en duurzaam oppervlak geeft en ideaal is voor normaal gebruik. De lak presteert uitstekend en is geschikt voor projecten in huis vanwege de prima vloeiing en snelle droogtijd.

- Goede prijs/prestatieverhouding
- Geen primer nodig
- Eenvoudig in gebruik
- Danish Indoor Climate
- Danish Indoor Climate

Toepassingsgebied

Voor het lakken van nieuwe, onbehandelde en nieuw geschuurde houten vloeren in thuissituaties. Geschikt voor alle houtsoorten.

Gebruik

Voorbereiding

Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak een temperatuur van minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fijnschuren van blank hout een schuurpapier of een schuurpad met korrel 100-120. Stofzuig grondig en veeg de vloer eventueel schoon met een goed uitgewrongen natte doek. WOCA Intensive Wood Cleaner kan helpen om verontreinigingen van volledig geschuurde houten vloeren te verwijderen voordat deze worden voorbehandeld of gelakt. Laat de vloer 's nachts volledig drogen. De vloer moet volledig droog zijn voordat de lak wordt aangebracht.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Laatste schuurgang

Korrel 100-120.

Behandeling

1 x Base primer +2 x Basic Pro 1K Lak/of/3 x Basic Pro 1K lak

Verwerking dag 1

Breng twee lagen lak egaal aan, in de lengterichting van de planken. Zorg dat er geen lak blijft liggen. Breng de lak nat-in-nat aan om overlappingen te vermijden. Laat het oppervlak tot de volgende dag drogen.

Verwerking dag 2

Schuur het oppervlak licht op met korrel 150-180 of paarse schuurpad (k320) en stofzuig het oppervlak zorgvuldig. Breng de laatste, egale laag onverdunde 1K Lacquer aan. Als de laatste laag aangebracht wordt na meer dan 24 uur droogtijd, moet de vloer eerst met WOCA Intensiefreiniger gereinigd en daarna pas licht opgeschuurd worden.

Opmerking

Water en gekleurde vloeistoffen zoals rode wijn en koffie moeten onmiddellijk worden verwijderd om vlekken te voorkomen.

Droogtijden

Tussen lagen: 2-3 uur bij 20°C

Licht gebruik: 4-6 uur bij 20°C

Aanbeveling: Meubilair mag pas na 24 uur terug worden geplaatst. Schoonmaken en tapijten leggen mag pas na 5-7 dagen. Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en de slijtvastheid verminderen. Voor elke laklaag wordt de droogtijd langer. De droogtijden worden minder lang bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.

Volledig uitgehard: 7 dagen bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 95 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

PH-waarde: pH 7-8

Houdbaarheid: 2 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik: 8-10 m²/L

Kleuren: Colourless - Silk-matt, Colourless - Silk-gloss

Reiniging gereedschap: Gebruik water

Bewaren: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: 5 L

Viscositeit: 20-25 Twe. DIN Cup 4

Verdunning: Onverdund

Lucht: Zwak

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

Voor de dagelijkse schoonmaak wordt WOCA Master Cleaner aanbevolen. Verfris het oppervlak met WOCA Master Care en verwijder kleine krasjes en beschermt tegen slijtage.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.