

Bee's Wax Balm



Cirage naturel des surfaces en bois

Le baume de cire d'abeille est destiné au traitement de base et à l'entretien des surfaces en bois non traitées, tachées ou traitées à la lessive à l'intérieur (notamment pour les meubles et les jouets). Le baume de cire d'abeille convient à toutes les essences de bois. Le traitement à la cire donne au bois une surface résistante à la saleté et facile à nettoyer.

- Crée une finition lisse sur les boiseries intérieures
- Résistant à l'eau et à la saleté
- Renforce la structure naturelle du bois
- Traitement à la cire naturelle des petites surfaces en bois

Domaine d'application

Pour le traitement à la cire des surfaces en bois non finies, teintées ou traitées à la lessive (généralement des plateaux, des accessoires en bois et des petits meubles). Le baume de cire d'abeille ne convient pas aux revêtements de sol.

Utilisation

préparation

Avant l'application de Cire d'abeille, le bois doit être propre, exempt de graisse et entièrement sec. Conseil: Pour obtenir une surface très résistante, le bois brut peut recevoir un fini initial d'Huile Master, Huile pour plan de travail ou Huile colorée avant d'être traité avec la Cire d'abeille, en respectant une période de séchage.

N'oublier pas

Souvenez-vous de toujours tester le produit sur un endroit moins visible afin de vérifier la compatibilité de la surface avec le produit.

Traitement

Appliquez Cire d'abeille à l'aide d'un chiffon en coton non pelucheux par couches fines et régulières. Après une période de séchage d'environ 30 minutes, le bois peut être poli à l'aide d'un chiffon en coton.

Temps de séchage

Temps de séchage: 1-2 heures à 20°C

Informations techniques

COV: 0 g/l, teneur maximale en (A/i (PA)): 140 g/l.

Densité: 0.80-0.85 g/ml.

durée de conservation: 5 années

Température d'application: +15-30°C et environ 50% d'humidité de l'air relative.

Consommation: 25-40 m²/L

Couleurs: Naturel

Nettoyage des outils: Utiliser de la térébenthine

Stockage: +10-25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (par ex. au soleil). A conserver à l'abri du gel en hiver et au frais en été.

Emballage: 250 ML

Dilution: Non dilué

Odeur: Faible

Teneur en matière sèche: 95-100%

Entretien et produits associés

Nettoyage et entretien

L'entretien se fait avec le Beeswax Balm selon les besoins.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Ces informations s'appuient sur des analyses poussées en laboratoire et sur l'expérience pratique. Comme les conditions sous lesquelles ce produit sera utilisé sont hors du contrôle de WOCA Denmark, nous ne pouvons que garantir la qualité du produit actuel. WOCA Denmark A/S n'accepte aucune responsabilité quant à l'utilisation et à manutention inadéquate du produit. En principe, le produit peut être considéré comme produit intermédiaire puisque les résultats sont fonction de la construction, de la nature de la surface, du prétraitement, de la température, de l'humidité de l'air, de l'application, etc. WOCA Denmark A/S se réserve le droit de changer le produit et les informations fournies sans préavis. Ce label/description de produit remplace toutes les versions antérieures.