Beeswax Balm

Naturalne woskowanie niewielkich powierzchni drewnianych



Wosk pszczeli – balsam - jest przeznaczony do zabezpieczania i pielęgnacji powierzchni drewnianych surowych, bejcowanych lub ługowanych wewnątrz budynków (szczególnie mebli, zabawek). Nadaje się do każdego gatunku drewna. Obróbka woskiem powoduje, że powierzchnia drewna nie brudzi się i jest łatwa do pielęgnowania. Nie stosować do podłóg.

- Do woskowania mniejszych powierzchni z drewna
- Zapewnia równomierną obróbkę powierzchni drewnianych wewnątrz budynków
- Odporny na wodę i brud
- Podkreśla naturalną strukturę drewna

Obszar aplikacji

For the wax treatment of unifinished, stain- or lye treated wood surfaces (typically trays, wood accessories and smaller pieces of furniture). Beeswax Balm is not suitable for flooring.

Sposób stosowania

Przygotowanie
Przy nałożeniem balsamu drewno musi być czyste, odtłuszczone i suche. Rada: W celu uzyskania odpornej powierzchni surowe drewno najpierw zagruntować olejem pielęgnacyjnym i po wyschnięciu nanieść wosk pszczeli.

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja
Wosk pszczeli nanosić nie strzępiącą się szmatą bawełnianą w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Pozostawić na ok. 30 minut do wyschnięcia, po czym wypolerować szczotką, szmatą bawełnianą lub włókniną polerską.

Czas suszenia

Czas suszenia : 1-2 godziny w 20°C

Dane techniczne

LZO: 10 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (WB)): 140 g/l.

Gęstość: 0.80-0.85 g/ml.

Trwałość: 5 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 25-40 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą terpentyny

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 250 ml

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 95-100%

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja
Pielęgnacja i odświeżanie poprzez nanoszenie cienkiej warstwy wosku, a następnie wypolerowanie.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje