

# Beeswax Balm



## Naturalne woskowanie niewielkich powierzchni drewnianych

Wosk pszczelej – balsam - jest przeznaczony do zabezpieczania i pielęgnacji powierzchni drewnianych surowych, bejcowanych lub ługowanych wewnątrz budynków (szczególnie mebli, zabawek). Nadaje się do każdego gatunku drewna. Obróbka woskiem powoduje, że powierzchnia drewna nie brudzi się i jest łatwa do pielęgnowania. Nie stosować do podłóg.

- Do woskowania mniejszych powierzchni z drewna
- Zapewnia równomierną obróbkę powierzchni drewnianych wewnątrz budynków
- Odporny na wodę i brud
- Podkreśla naturalną strukturę drewna

## Obszar aplikacji

For the wax treatment of unfinished, stain- or lye treated wood surfaces (typically trays, wood accessories and smaller pieces of furniture). Beeswax Balm is not suitable for flooring.

## Sposób stosowania

### Przygotowanie

Przy nałożeniu balsamu drewno musi być czyste, odtłuszczone i suche. Rada: W celu uzyskania odpornej powierzchni surowe drewno najpierw zagruntować olejem pielęgnacyjnym i po wyschnięciu nanieść wosk pszczelej.

### Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

### Aplikacja

Wosk pszczelej nanosić nie strzępiącą się szmatką bawełnianą w postaci cienkiej i równomiernej warstwy. Pozostawić na ok. 30 minut do wyschnięcia, po czym wypolerować szczotką, szmatką bawełnianą lub włókniną polerską.

## Czas suszenia

Czas suszenia : 1-2 godziny w 20°C

## Dane techniczne

LZO: 0 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (WB)): 140 g/l.

Gęstość: 0.80-0.85 g/ml.

Trwałość: 5 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 25-40 m<sup>2</sup>/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą terpentyny

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 250 ml

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 95-100%

## Konserwacja i produkty uzupełniające

### Pielęgnacja

Pielęgnacja i odświeżanie poprzez nanoszenie cienkiej warstwy wosku, a następnie wypolerowanie.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje*