

# Master TS Line Marking



## Lijnmarkering voor sportvloeren

Master TS Line Marking is een lakgebaseerde verf die is ontwikkeld voor het markeren van lijnen in sport- en recreatiefaciliteiten, zoals sporthallen en multifunctionele arena's. De lijnmarkeringsverf is watergedragen en speciaal ontworpen voor gelakte houten vloeren. Het is verkrijgbaar in zes standaard RAL-kleuren.

- Zeer sterk en resistent
- Voor professionele markering van sportvloeren
- Ontworpen voor gebruik met Master TS Sportlak

## Toepassingsgebied

Voor gelakte binnenhouten sportvloeren. Beschikbaar in 6 kleuren: Geel (RAL 1021), Rood (RAL 3000), Blauw (RAL 5010), Groen (RAL 6029), Wit (RAL 9016), Zwart (RAL 9017).

## Gebruik

### Vorbereiding

Preparation of untreated and sanded floors: Apply 1 coat of Woca Base Primer and 1-2 coats of Woca Master TS-2K Lacquer according to the product instructions before applying Master TS Line Marking.

### Opmerking

Master TS 2K Line Marking wit en geel heeft mogelijk 2 lagen nodig om een volledige kleur te bereiken

## Droogtijden

**Droogtijden** : 2-3 uur bij 20°C

**Tussen lagen** : 2-3 uur bij 20°C

**Volledig uitgehard** : 5 dagen bij 20°C

## Technische gegevens

**VOS**: 95 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

**Dichtheid**: 1.00-1.10 g/ml.

**PH-waarde**: pH 7-8

**Houdbaarheid**: 1 jaar

**Verwerkingstemperatuur**: +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

**Rendement**: 6-10 m<sup>2</sup>/L

**Kleuren**: Wit, Zwart, Rood, Geel, Blauw, Groen

**Reiniging gereedschap**: Gebruik water

**Bewaren**: +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

**Verpakkingsgroottes**: 2,5 L

**Viscositeit**: 20-25 Twe. DIN Cup 4

**Mengverhouding**: 100 ml op 2,5L (1:25)

## Onderhoud en bijbehorende producten

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*