



Master TS Line Marking

Oznaczenie linii na podłogach sportowych

Master TS Line Marking to farba na bazie lakieru opracowana do oznaczania linii w obiektach sportowych i rekreacyjnych, takich jak hale sportowe i areny wielofunkcyjne. Farba do oznaczania linii jest na bazie wody i została specjalnie zaprojektowana do lakierowanych drewnianych podłóg. Dostępna jest w sześciu standardowych kolorach RAL.

- Bardzo mocny i odporny
- Do profesjonalnego oznaczania podłóg sportowych
- Zaprojektowany do użycia z Master TS Sports Lacquer

Obszar aplikacji

Do lakierowanych drewnianych podłóg sportowych wewnątrz. Dostępny w 6 kolorach: Żółty (RAL 1021), Czerwony (RAL 3000), Niebieski (RAL 5010), Zielony (RAL 6029), Biały (RAL 9016), Czarny (RAL 9017).

Sposób stosowania

Przygotowanie

Przygotowanie nieobrobki i wyszlifowanych podłóg: Nałóż 1 warstwę WOCA Base Primer i 1-2 warstwy WOCA Master TS-2K Lacquer zgodnie z instrukcjami produktu przed nałożeniem Master TS Line Marking.

Uwaga

For previously lacquered/new factory lacquered floors, it is always recommended to perform an adhesion test on a small area before starting the floor marking. The test area should be sanded with grit 120-180, and Master TS Line Marking should be applied to the area twice with a 4-hour interval. Allow the line marking to dry for 24 hours, then check the adhesion by gently scraping the line. If the adhesion is good, follow the instructions.

Czas suszenia

Czas suszenia : 2-3 godziny w 20°C

Pomiędzy warstwami : 2-3 godziny w 20°C

Całkowite utwardzenie : 5 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 95 g/l, maksymalnej zawartości LZO (A/e (WB)): 130 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 1 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 6-10 m²/L

Kolory: Biały, Czarny, Czerwony, Żółty, Niebieski, Zielony

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 2,5 L

Lepkość: 20-25 Dru. DIN Cup 4

Proporcje wymieszania: 100 ml na 2,5L (1:25)

Konserwacja i
produkty
uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje