

Exterior Wood Shield

Langwirkender Schutz für unbehandeltes Holz

Unbehandeltes Holz im Außenbereich bekommt mit der Zeit eine schöne graue Patina. Die können Sie jetzt erhalten und dem Holz gleichzeitig einen dauerhaften Schutz und längere Lebensdauer verleihen. Die Lösung ist Exterior Wood Shield, ideal geeignet zum Imprägnieren von unbehandelten Holzoberflächen wie Gartenmöbel und Terrassen. Exterior Wood Shield ergibt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und erhält gleichzeitig die Patina des Holzes, da er das Holz nicht färbt.



- Schützt die schöne graue Patina des Holzes
- Verleiht dem Holz eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
- Verlängert die Lebensdauer des Holzes
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit von Holz gegen Wind und Wetter
- Auch für saugende Oberflächen im Außenbereich wie Fliesen, Beton und Stein geeignet
- Gebrauchsfertig

Anwendungsbereich

Für alle Arten von unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich, Verbundwerkstoffe/WPC, Fliesen und Stein. Es empfiehlt sich, die Oberfläche 1-2 Mal im Jahr nachzubehandeln, um einen optimalen Schutz zu erreichen.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Die Oberfläche muss frei von Staub, Schmutz und Algen sein. Stark verschmutzte Oberflächen zuerst mit WOCA Exterior Wood Cleaner säubern. Für optimalen Schutz empfehlen wir anschließend ein leichtes Schleifen der Oberfläche, sodass das Holz ganz glatt und angenehm zu berühren wird.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

Den Kanister gründlich schütteln. Exterior Wood Shield kann mit WOCA Ölappikator, Spritze, Pinsel oder durch Tauchen aufgebracht werden. Es ist wichtig, das Produkt gründlich und gleichmäßig aufzubringen. Bei Anwendung mit Malerspritze ist die Spritze ca. 10-15 cm von der Oberfläche entfernt zu halten. Das Holz trocknen lassen.

Bitte beachten

Mit Exterior Wood Shield behandelte Oberflächen können weder angestrichen noch geölt werden. Vor einer Behandlung mit WOCA Exterior Wood Oil müssen sie geschliffen und mit WOCA Exterior Deep Cleaner gereinigt werden.

Trockenzeit

Trockenzeit : 12-24 Stunden bei 20°C

Empfehlung : Mit Exterior Wood Shield behandelte Oberflächen können nicht gestrichen oder geölt werden und sollten daher vor der weiteren Behandlung angeschliffen und mit WOCA Exterior Deep Cleaner gereinigt werden.

Durchgehärtet : 3 Tage bei 20°C.

Nachbehandlung : 1-2 mal im Jahr oder bei Bedarf.

Technische Daten

VOC: 10 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 3-4

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 10-15 m²/L

Farben: Farblos

Werkzeugreinigung: Mit Wasser und Seife

Lagerung: 10-30°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 2,5 L

Geruch: Charakteristik

Festkörperanteil: Under 10%

Mischungsverhältnis: Fertig gemischt. Nicht verdünnen.

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Es empfiehlt sich, die Oberfläche 1-2 Mal im Jahr nachzuölen, um einen optimalen Schutz zu erreichen.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.