Basislud



Reducerer gulning af træ

Basislud reducerer træets naturlige gulning og bevarer det lyse udtryk i alle lyse træsorter. Anvendes kun på nyt eller nyafslebet træ. Skal efterbehandles med sæbe, olie eller lak for optimal beskyttelse. Test altid produktet på et ikke-synligt område for at sikre det ønskede resultat.

- Kan anvendes til alle træsorter
- Til nyt eller afslebet træ
- Skal efterbehandles med sæbe, olie eller lak
- Giver et lysere udseende

Anvendelsesområde

Må kun anvendes på nyt ubehandlet eller nyafslebet træ. Kan anvendes til alle træsorter - størst effekt dog på lyse træsorter.

Anvendelse

Forbehandling
Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt før luden påføres.

Husk altid
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling
Ryst dunken grundigt før brug. Hæld indholdet i en plastikspand og omrør løbende for et ensartet resultat. Påfør luden i et jævnt lag i træets længderetning med ludpensel, uldpad eller Trip Trap olieapplikator (min. 1 L pr. 10 m²). Efterbehandel træet med sæbe, olie eller lak for optimal beskyttelse.

Tørretid

Tørretid : 8-10 timer ved 20°C

Vi anbefaler : Basislud kan ikke stå alene og træet skal efterbehandles med sæbe. olie eller lak.

Teknisk data

Deklaration: < 5%: Nonioniske overfladeaktive stoffer. Konserveringsmiddel (BENZISOTHIAZOLINONE). Konserveringsmiddel (Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone mixture (MCIT/MIT)

VOC: 10 g/l, VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 8-9

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Hvid

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 2,5 L - 5 L

Kan opløses med: Ufortyndet

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.