



# Basislud

## Reducerer gulning af træ

Basislud reducerer træets naturlige gulning og bevarer det lyse udtryk i alle lyse træsorter. Anvendes kun på nyt eller nyafslebet træ. Skal efterbehandles med sæbe, olie eller lak for optimal beskyttelse. Test altid produktet på et ikke-synligt område for at sikre det ønskede resultat.

- Kan anvendes til alle træsorter
- Til nyt eller afslebet træ
- Skal efterbehandles med sæbe, olie eller lak
- Giver et lysere udseende

## Anvendelsesområde

Må kun anvendes på nyt ubehandlet eller nyafslebet træ. Kan anvendes til alle træsorter - størst effekt dog på lyse træsorter.

## Anvendelse

### Forbehandling

Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt før luden påføres.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Behandling

Ryst dunken grundigt før brug. Hæld indholdet i en plastikspand og omrør løbende for et ensartet resultat. Påfør luden i et jævnt lag i træets længderetning med ludpensel, uldpad eller Trip Trap olieapplikator (min. 1 L pr. 10 m<sup>2</sup>). Efterbehandel træet med sæbe, olie eller lak for optimal beskyttelse.

## Tørretid

**Tørretid** : 8-10 timer ved 20°C

**Vi anbefaler** : Basislud kan ikke stå alene og træet skal efterbehandles med sæbe, olie eller lak.

## Teknisk data

**Deklaration**: < 5%: Nonioniske overfladeaktive stoffer. Konserveringsmiddel (BENZISOTHAZOLINONE)

**VOC**: 10 g/l, VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

**Massefylde**: 1.00-1.10 g/ml.

**PH**: pH 8-9

**Holdbarhed**: 3 år

**Påføringsstemperatur**: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

**Rækkeevne**: 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Farver**: Hvid

**Rengøring af værktøj**: Med vand

**Opbevaring**: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballagestørrelser**: 2,5 L - 5 L

**Kan opløses med**: Ufortyndet

## Vedligehold og følgprodukter

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*