Antique Oak Lye

Antik Räuchereicheeffekt



Antique Oak Lye erzeugt auf Holz eine einzigartige Optik von antik geräucherter Eiche. Das Produkt reagiert mit der Gerbsäure in der Eiche, wodurch das Holz je nach Tanninkonzentration wie geräucherte Eiche aussieht. Die Lauge wird oft verwendet, um eine einzigartige Farbe und ein Vintage-Patina-Aussehen zu erzeugen, das nach 1-2 Monaten erreicht wird.

- Sorgt für eine schöne Räuchereiche-Optik
- Erstellt einzigartige Farblösungen
- Reagiert mit Tannin im Holz - geeignet für Eichenholz
- Gestalten Sie Ihre eigene Farbe mit nachfolgender Öl- oder Seifenbehandlung

Anwendungsbereich

Wird zum Grundieren von Eichenholz verwendet. Erzeugt einen einzigartigen ammoniakgeräucherten Look.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung
Das unbehandelte Holz muss vor dem Auftragen der Lauge sauber, trocken und fein geschliffen sein (Korn 100-120).

Immer daran denken
Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung
Den Behälter gründlich schütteln und die Lauge in einen Kunststoffeimer gießen. WOCA Applicator, einem Nylonpinsel oder einer Rolle in Faserrichtung auftragen. Mindestens 1 Liter Lauge pro 10 m² auf das Holz auftragen. Das Holz ca. 2-4 Std. bei 20°C trocknen lassen. Mit WOCA Intensive Wood Cleaner reinigen und die Oberfläche ca. 8-12 Std. bei 20°C trocknen lassen. Aufgerichtete Holzfasern mit einem Polierpad „medium“, z. B. grün oder bordeaux, entfernen. Schleifmehl mit einem Staubsauger entfernen. Die Holzoberfläche mit WOCA-Öl oder Seife behandeln.

Bitte beachten
Je nach Gehalt an Feuchtigkeit und Gerbsäure im Eichenholz kann die Farbe variieren. Splintholz nimmt keine dunklere Farbe an.

Trockenzeit

Trockenzeit : 3-4 Stunden bei 20°C

Technische Daten

VOC: 10 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/g (Wb)): 30 g/l.

GIS code: M-AL20

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 13-14

Haltbarkeit: 2 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 8-10 m²/L

Farben: Braun

Werkzeugreinigung: Mit Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 2,5 L

Verdünnung: Unverdünnt

Geruch: Charakteristik

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.