

# Antique Oak Lye



## Giver egetræ et unikt antikt røget udseende

Antique Oak Lye giver træ en unik antik røget eg-finish. Produktet er brugervenligt, men korroderende og bør behandles med forsigtighed under påføringen. Da det reagerer aktivt med garvesyren i egetræet, kan farven variere efter påføringen afhængigt af koncentrationen af garvesyre i træet. Dog giver det en helt unik farve og et klassisk udseende. Den endelige farve opnås efter 1-2 måneder.

- Giver et smukt røget eg-look
- Skaber unikke farveløsninger
- Reagerer med tannin i træ - velegnet til egetræ
- Design din egen farve med efterfølgende olie- eller sæbebehandling

## Anvendelsesområde

Anvendes til forbehandling af egetræ. Giver et ammoniakrøget udseende.

## Anvendelse

### Forbehandling

Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt og fint slebet (korn 100-120) før luden påføres. Anvend syrebestandige beskyttelsesdragt, hansker og briller. På vertikalt monteret træværk, påføres WOCA Antiklud fra bund til top.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Behandling

Ryst dunken omhyggeligt og hæld luden i en plastikspand. Påfør et jævnt lag lud med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller rulle på langs af brædderne. Påfør mindst 1 L lud per 10 m<sup>2</sup> træ. Lad træet tørre i ca. 2-4 timer ved 20°C. Rens med WOCA Intensive Wood Cleaner og lad overfladen tørre/tørke i ca. 8-12 timer ved 20°C. Fjern træejnsning med en medium polerpad, som f.eks. grøn eller bordeaux. Fjern slibestøvet med en støvsuger. Behandl træoverfladen med en WOCA olie eller sæbe.

### Bemærk

Afhængigt af mængden af fugt- og garvesyre i egetræet kan farven variere. Splinttræ skifter ikke til en mørkere farve.

## Tørretid

Tørretid : 3-4 timer ved 20°C

## Teknisk data

VOC: 10 g/l, VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 13-14

Holdbarhed: 2 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m<sup>2</sup>/L

Farver: Brun

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 2,5 L

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Karakteristisk

## Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*