# Invisible Oil Care

## Pflege für Rohholzeffekt

Invisible Oil Care ist ein wasserbasiertes Pflegeprodukt zur Auffrischung von mit WOCA Invisible Oil behandelten Oberflächen. Es verbessert den Schutz vor Flecken und Abnutzung und sollte in Kombination mit Invisible Oil Primer und Invisible Oil verwendet werden.

- Pflegt und erhält Böden, die mit Invisible Oil Primer und Invisible Oil behandelt wurden
- Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
- Hinterlässt den Boden mit optisch ansprechender, atmender Soft-feel-Oberfläche.

## Anwendungsbereich

Zur Pflege und Instandhaltung von mit Invisible Oil Primer und Invisible Oil behandelten Holzoberflächen. Das Invisible-System ist für helle Holzarten bestimmt, bei denen eine hohe Ölqualität und ein neu geschliffenes, unbehandeltes Aussehen gewünscht werden. Die Serie verleiht dem Boden eine Oberfläche, die gleichermaßen angenehm zu betreten und weich wirkend bei der Berührung ist. Zudem erhält der Boden eine ansehnliche, wasserabweisende Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu pflegen ist.

## Arbeitsbeschreibung

**Vorbereitung**
Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Den Boden mit WOCA Intensive Wood Cleaner waschen und vollständig trocknen lassen.

**Immer daran denken**
Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

**Behandlung**
Den Pflegemittelbehälter vor und während des Auftragens gründlich schütteln. Invisible Oil Care mit einem WOCA Öl-Applikator oder Wollkissen und Kissenhalter in dünner, gleichmäßiger Schicht auftragen. Jeweils Flächen von nicht mehr als 20 m² bearbeiten. Den Bereich mit einem weißen Kissen sorgfältig polieren. Für größere Flächen eine Poliermaschine einsetzen. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Oberfläche einheitlich aussieht. Überschüssiges Pflegemittel mit trockenen, fusselfreien Baumwolltüchern an der Poliermaschine entfernen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht wirkt. Die Oberfläche kann nach 6-12 Stunden vorsichtig betreten werden und ist nach 5 Tagen bei Zimmertemperatur ausgehärtet.

**Bitte beachten**
Die Oberfläche während der ersten 5 Tage, während das Öl trocknet, nicht befeuchten. Zur optimalen Reinigung empfehlen wir WOCA Natural Soap Extra Weiß, die pflegt und erhält.

## Trockenzeit

**Trockenzeit :** 6-12 Stunden bei 20°C

**Durchgehärtet :** 5 tage bei 20°C.

## Technische Daten

**VOC:** 5 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

**GIS code:** W3+

**Dichte:** 1.00-1.10 g/ml.

**pH-Wert:** pH 7-8

**Haltbarkeit:** 2 Jahre

**Verarbeitungstemperatur:** +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

**Ergiebigkeit:** 30-40 m²/L

**Farben:** Natur

**Werkzeugreinigung:** Mit warmem Wasser

**Lagerung:** 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

**Verpackungsgrößen:** 750 ml

**Viskosität:** 25-30 Sek. DIN Cup 4

**Verdünnung:** Unverdünnt

**Geruch:** Schwach

**Festkörperanteil:** 10-20%

## Pflege und Folgeprodukte

**Pflege und Reinigung**
Für die tägliche Reinigung empfiehlt sich die WOCA Naturseife, die das Holz effektiv säubert und pflegt. Ergänzen Sie die Reinigung gelegentlich mit WOCA Oil Refreshing Soap, die dem Holz bei jeder Anwendung auch ein wenig Öl hinzufügt.

**Pflege und Folgeprodukte**
Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*