Invisible Oil Care



Topcoat og pleje til Invisible Oil

Invisible Oil Care er et vandbaseret plejeprodukt designet til vedligeholdelse af overflader behandlet med WOCA Invisible Oil. Det genopfrisker den olierede overflade og forbedrer beskyttelsen mod pletter og slid. Som en del af WOCA's højkvalitets vandbaserede oliesystem bør det bruges sammen med Invisible Oil Primer og Invisible Oil.

- Plejer og vedligeholder gulve behandlet med Invisible Oil Primer og Invisible Oil
- Resistent over for væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin
- Efterlader gulvet med en flot, åndbar soft feel overflade

Anvendelsesområde

Til pleje og vedligeholdelse af træoverflader behandlet med Invisible Oil Primer og Invisible Oil. Invisible-systemet er udviklet til lyse træsorter, hvor der ønskes en høj oliekvalitet samt et nyslebet og ubehandlet look. Serien giver gulvet en overflade, som er både behagelig at gå på og blød at røre ved. Gulvet får desuden en flot, vandafvisende overflade, som er nem at rengøre og vedligeholde.

Anvendelse

Forbehandling
Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15 °C og 30 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Fugtigheden i træet må maksimal være 12%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Rengør overfladen med WOCA Intensive Wood Cleaner og lade den tørre helt.

Husk altid
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling
Ryst dunken med pleje omhyggeligt, både før og under brug. Påfør Invisible Oil Care i et tyndt, jævnt lag med WOCA Olieapplikator eller uldpad og padholder. Arbejd i små områder på maks. 20 m² ad gangen. Polér området omhyggeligt med en hvid pad. Anvend polermaskine til større overflader. Fortsæt poleringen til træet er helt mættet og overfladen ser ensartet ud. Fjern overskydende pleje med tørre, fnugfrie bomuldsklude påsat polermaskinen, indtil overfladen ikke virker våd. Overfladen kan tages forsigtigt i brug efter 6-12 timer og er fuldhærdet efter 5 dage ved stuetemperatur.

Bemærk
Udsæt ikke gulvet for vand eller andre væsker de første 5 dage, hvor plejen hærder. For optimal rengøring anbefales WOCA Natural Soap Ekstra Hvid, som plejer og vedligeholder overfladen.

Tørretid

Tørretid : 6-12 timer ved 20°C

Gennemhærdet : 5 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 10 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (VB)): 140 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 2 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 30-40 m²/L

Farver: Natur

Rengøring af værktøj: Med varmt vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 750 ml

Viskositet: 25-30 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 10-20%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse
Til den daglige rengøring anbefales WOCA Natural Soap, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med WOCA Oil Refreshing Soap, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask.

Vedligehold og følgeprodukter
Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.