Arbeitsplatten-Kit

Ölt und schützt Holzarbeitsplatten und Möbel

WOCA Worktop Kit wurde für die Behandlung und Pflege von Arbeitsplatten und anderen Innenholzoberflächen entwickelt. Worktop Oil dringt tief in das Holz ein und bietet eine langlebige, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche, während es die natürliche Farbe und Struktur des Holzes verbessert. Das Öl ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und kann auf unbehandelten, neu geschliffenen und zuvor geölten Oberflächen verwendet werden. Das Kit enthält 0,75 L Worktop Oil, 250 ml Intensive Wood Cleaner, schwarzen Schleifpad, weißen Polierpad, fusselfreies Tuch, Handschuhe und ein Benutzerhandbuch.

- Alles, was Sie brauchen - in einer Box
- Genehmigt für den Kontakt mit Lebensmitteln (Glas & Gabel)
- Enthält natürliche Öle
- Bietet eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche
- Kann auf allen Holzarten verwendet werden
- Hebt den natürlichen Glanz und die Struktur des Holzes hervor

Anwendungsbereich

Für die Pflege und Wartung von unbehandelten oder zuvor ölbehandelten/geschliffenen Oberflächen wie Arbeitsplatten, Tischplatten und Küchenmöbeln. Nur für den Innenbereich.

Arbeitsbeschreibung

Behandlung
0

Bitte beachten
Die Holzfeuchtigkeit darf 18% nicht überschreiten. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeiten. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten. Die Arbeitsplatte sollte mindestens einmal im Jahr oder bei Bedarf gewartet werden. Für ein überragendes Ergebnis verwenden Sie Arbeitsplattenöl oder WOCA Pflegegel. Für eine gründlichere Restaurierung folgen Sie dem gesamten Verfahren.

Trockenzeit

Zwischen den Schichten : 30-60 Minuten bei 20°C

Leichte Verarbeitung : 24 Stunden bei 20°C

Empfehlung : Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf 18% nicht überschreiten. Beachten Sie, dass hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit die Trocknungszeit verkürzen, während niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit sie verlängern.

Durchgehärtet : 7 tage bei 20°C.

Technische Daten

Deklaration: Unter 5 %: nichtionische Tenside, kationische Tenside.

VOC: 295 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Lb)): 500 g/l.

Dichte: 0.90-0.95 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 12-15 m²/L

Farben: Natur

Werkzeugreinigung: Mit WOCA Verdünner oder Terpentin

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 1 L

Viskosität: 30-35 Sek. DIN Cup 4

Geruch: Charakteristik

Festkörperanteil: 70-75%

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung
Reinigung: Für die tägliche Reinigung verwenden Sie WOCA Natural Soap oder WOCA Natural Soap Spray.
Pflege: Die Arbeitsplatte wird nach Bedarf mit WOCA Worktop Oil oder WOCA Maintenance Gel gepflegt.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.