

Worktop Kit

Olierer og beskytter træbordplader og møbler

WOCA Worktop Kit er udviklet til behandling og vedligeholdelse af bordplader og andre indendørs træoverflader. Worktop Oil trænger dybt ind i træet og giver en slidstærk, vand- og smudsafvisende overflade, samtidig med at træets naturlige farve og struktur fremhæves. Olien er godkendt til kontakt med fødevarer og kan anvendes på ubehandlede, nyslebne og tidligere oliebehandlede overflader. Kittet indeholder 0,75 L Worktop Oil, 250 ml Intensive Wood Cleaner, sort slibepad, hvid polerpad, fnugfri klud, handsker og en brugervejledning.



- Alt du behøver - i en boks
- Godkendt til kontakt med fødevarer (Glas & Gaffel)
- Indeholder naturlige olier
- Giver en smuds og vandafvisende overflade
- Kan anvendes på alle træsorter
- Fremhæver træets naturlig glød og struktur

Anvendelsesområde

For the care and maintenance of untreated or previously oil-treated/sanded surfaces such as worktops, tabletops and kitchen furnitures. Only for indoor use.

Anvendelse

Behandling
0

Bemærk

Wood humidity must not exceed 18%. High temperature and low air humidity will reduce drying times. Low temperature and high air humidity will extend drying times. The worktop should be maintained at least once a year, or when necessary. For a superior result, use Worktop Oil or WOCA Maintenance Gel. For a more thorough restoration, follow the entire procedure.

Tørretid

Tørretid mellem lagene : 30-60 minutter ved 20°C

Let anvendelse : 24 timer ved 20°C

Vi anbefaler : Træets fugtindhold må højst være 18 %. Bemærk, at høj temperatur og lav luftfugtighed forkorter tørretiden, mens lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger den.

Gennemhærdet : 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

Deklaration: Under 5 %: nonioniske overfladeaktive stoffer, kationiske overfladeaktive stoffer.

VOC: 295 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde: 0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 12-15 m²/L

Farver: Natur

Rengøring af værktøj: Med WOCA Solvent eller terpentiner

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 1 L

Viskositet: 30-35 Sek. DIN Cup 4

Lugt: Karakteristisk

Tørstofindhold: 70-75%

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring: Til den daglige rengøring anvendes WOCA Natural Soap eller WOCA Natural Soap Spray. Vedligeholdelse: Bordpladen vedligeholdes efter behov med WOCA Worktop Oil eller WOCA Maintenance Gel.

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.