Anti-slip Additive



Til 2K lakker. Giver en skridsikker overflade

Anti-slip Additive er et specialiseret produkt, udviklet til brug sammen med WOCA's vandbaserede lakker som Master TS-2K, Master XP-2K og Master RD-2K. Det forbedrer skridsikringen og skaber en mere sikker overflade, særligt i områder med høj trafik eller steder, hvor der er behov for øget sikkerhed.

- Til områder med høje krav til skridsikring
- Let at blande
- Anti-slip R10 certificering

Anvendelsesområde

Kan anvendes til WOCA Master TS-2K Lacquer, Master XP-2K Lacquer og Master RD-2K Lacquer.

Anvendelse

Forbehandling
Ryst Anti-slip Additivet grundigt, før den blandes i lakken.

Husk altid
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling
Bland 150 g Anti-slip Additive i 5 L lak inkl. hærder. Omrør blandingen jævnligt under brug for at sikre et ensartet udseende. Se det tekniske datablad for den specifikke lak.

Tørretid

Tørretid : See the technical data sheet for the specific lacquer.

Teknisk data

Massefylde: 1.50-1.60 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Farver: Farveløs

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 100 ml

Blandingsforhold: 3% el. 150 g til 5 L lak er godkendt iht. DIN 51130.

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.