

Oliesæbe



Skånsom pleje af oliebehandlede trægulve

Oliesæbe anvendes til rengøring, pleje og vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve. Varianten Natur anvendes typisk til naturolierede trægulve og Hvid anvendes typisk til hvidolierede trægulve. Oliesæbe kombinerer effektiv rengøring med pleje, idet gulvet ved behandlingen tilføres ekstra olie som trænger ned i træet og danner en mat beskyttende film på trægulvets overflade.

- Tilfører trægulvet plejende olie
- Bevarer træets glød og naturlige udseende
- Danner en silkeamat og beskyttende overflade
- Rengør og plejer gulvet i en arbejdsgang
- Periodisk pleje til olierede overflader
- Let at anvende

Anvendelsesområde

Til rengøring, pleje og vedligeholdelse af olie- og voksbehandlede trægulve. Oliesæbe Natur anvendes typisk til naturolierede trægulve eller gulve behandlet med farvepigmenteret olie. Oliesæbe Hvid anvendes typisk til hvidolierede trægulve.

Anvendelse

Forbehandling

Brug Trip Trap Pletfjerner eller Trip Trap Pletfjerner Intensiv til særligt vanskelige pletter før rengøring og vedligeholdelse med Oliesæben.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Dunken rystes grundigt før brug. Oliesæbe blandes med varmt vand 1:20 (250 ml. sæbe til 5 liter vand). Blandingsforholdet kan fortyndes eller koncentreres efter behov afhængig af slitage. Vask med en let opvredet gulvklud eller moppe i træets længderetning. Umiddelbart herefter tørres gulvet efter med en opvredet gulvklud eller moppe ligeledes i træets længderetning. Der anvendes 2 spande, en med Oliesæbe og en med skyllevand. Det anbefales, at der vaskes på et område af ca. 10 m² ad gangen. Derved undgår man, at trægulvet er fugtigt i en længere periode. Lad træet tørre i ca. 2 timer før det tages i brug.

Tørretid

Tørretid : 2-3 timer ved 20°C

Teknisk data

Deklaration: <5%: anioniske overfladeaktive stoffer. Nonioniske overfladeaktive stoffer. Konserveringsmiddel (BENZISOTHIAZOLINON)

Massefylde: 0.95-1.00 g/ml.

PH: pH 6-7

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 150-200 m²/L

Farver: Natur, Hvid

Rengøring af værktøj: Med varmt vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 1 L - 2,5 L

Kan opløses med: Vand

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 20-30%

Blandingsforhold: Til traditionelt olierede gulve: 1:20 (250 ml sæbe i 5 L vand). – Til UV-olierede og olievoksbehandlede gulve: 1:40 (125 ml sæbe i 5 L vand). Blandingsforholdet kan variere afhængigt af slid.

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark A/S kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.