Oil Care



Vandbaseret pleje til olieret træ

Oil Care er en vandbaseret og indeklima venlig plejeolie som kan anvendes på alle træoverflader behandlet med olie, lufthærdende såvel som UV-/fabriksolierede, og er specielt velegnet til regelmæssig vedligehold af olierede trægulve.

- Simpel påføring både manuelt eller med maskine
- Hurtigtørrende
- Vandbaseret plejeprodukt
- Bidrager til et sundt indeklima

Anvendelsesområde

Til alle olierede træoverflader - hvad enten de er behandlede med lufttørrende olie eller UV olie (fabriksolierede). Oil Care, natur er velegnet til mørke træsorter, mens Oil Care, hvid anvendes til lysere, evt. ludbehandlet træ som fx fyr, ask eller eg, for at bevare og fremhæve det lyse look.

Anvendelse

Forbehandling
Rengør gulvet med WOCA Intensive Wood Cleaner blandet med vand. Lad gulvet tørre mindst 8 timer til det er helt tørt. Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være 15-30°C. Sørg for god udluftning ved påføring og i tørretiden.

Husk altid
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling
Ryst dunken med Oil Care grundigt. Påfør et tyndt lag pleje med en hvid pad eller bomuldsklud, eller anvend polermaskine til større overflader. Det er vigtigt, at olien poleres godt ind i træet. Fortsæt poleringen indtil træet virker mættet og overfladen ser ensartet ud. Fjern overskydende pleje med tørre, fnugfrie bomuldsklude, evt. påsat polermaskinen, indtil overfladen ikke virker våd. Fortsæt gradvist i mindre områder inden gulvet er færdigbehandlet.

Tørretid

Tørretid : 12-24 timer ved 20°C

Let anvendelse : 3-4 timer ved 20°C

Vi anbefaler : Udsæt ikke gulvet for vand de første 3 dage, hvor plejen hærder.

Gennemhærdet : 3 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 10 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (VB)): 140 g/l.

Massefylde: 0.95-1.00 g/ml.

PH: pH 8-9

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 30-40 m²/L

Farver: Natur, Hvid

Rengøring af værktøj: Med vand og sæbe

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 1 L

Viskositet: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 10-20%

Blandingsforhold: Klar til brug. Fortynd ikke.

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse
Til den daglige rengøring anbefales WOCA Natural Soap, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med WOCA Oil Refreshing Soap, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.