

Master Care



Für lackierte, Vinyl/LVT- und Laminatböden

WOCA Master Care ist ein Pflegeprodukt für Vinyl-, Laminat- und lackierte Holzböden. Es reduziert die Sichtbarkeit kleiner Kratzer, erhöht die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche und schützt vor täglicher Abnutzung. Die regelmäßige Anwendung trägt dazu bei, das Erscheinungsbild des Bodens zu erhalten und seine Lebensdauer zu verlängern. Da WOCA Master Care keine Schichten aufbaut, kann es je nach Bedarf zur laufenden Pflege eingesetzt werden.

- Nährende und erfrischende Behandlung, verlängert die Lebensdauer des Bodens.
- Schützt vor Abnutzung und Kratzern
- Indoor Climate gekennzeichnet

Anwendungsbereich

Kann auf allen Arten von Vinyl, Laminat, PVC, lackierten und gestrichenen Oberflächen angewendet werden.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Waschen Sie den Boden gründlich mit WOCA Intensive Wood Cleaner, bis die Oberfläche perfekt sauber ist. Spülen Sie anschließend mit sauberem Wasser und lassen Sie den Boden vollständig trocknen, bevor Sie WOCA Master Care auftragen.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

Schütteln Sie den Behälter vor der Verwendung gut. Tragen Sie das konzentrierte Pflegeprodukt in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auf. Wenn das Tuch/der Mopp schmutzig wird, in sauberem Wasser ausspülen und gründlich auswringen. Fahren Sie dann mit der Anwendung fort. Tragen Sie kein zusätzliches Master Care auf, sobald eine Oberfläche zu trocknen begonnen hat. Lassen Sie den Boden etwa 30-60 Minuten trocknen oder bis er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn benutzen. Danach sind kein Polieren oder andere Behandlungen erforderlich.

Bitte beachten

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie WOCA Master Cleaner für die regelmäßige Reinigung von behandelten Oberflächen.

Trockenzeit

Trockenzeit : 1-2 Stunden bei 20°C

Nachbehandlung : 2-4 mal im Jahr oder bei Bedarf.

Technische Daten

Deklaration: < 5 %: Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon).

Konservierungsmittel (2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol)

VOC: 30 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/i (Wb)): 140 g/l.

GIS code: Ö20

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 7-8

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 60 m²/L

Farben: Farblos

Werkzeugreinigung: Mit Wasser und Seife

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 1 L

Verdünnung: Unverdünnt

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: Under 10%

Mischungsverhältnis: Fertig gemischt. Nicht verdünnen.

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Für die tägliche Reinigung wird WOCA Master Cleaner empfohlen.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.