

Panelhvid Dækkende



Dækkende hvid maling til lofter og vægge af træ

Trip Trap Panelhvid Dækkende er en helmat specialmaling, der anvendes til gulnet træværk, træprofilbrædder samt loft- og vægpaneler indendørs. Panelhvid Dækkende kan anvendes på ubehandlede eller tidligere lakerede overflader og giver træet et ultramat blødt udseende. Panelhvid Dækkende er et vandbaseret, indeklimatemerket produkt, som forebygger gulning af nyt træværk og reducerer muligheden for knastgennemslag.

- Reducerer knastgennemslag
- Anvendes både til grund- og slutbehandling
- Velegnet til påføring med malersprøjte
- Indeklimatemerket

Anvendelsesområde

Dækkende hvidpigmentering til gulfede trælofter. Kan anvendes indendørs på nyt og gammelt eg eller nåletræ samt på lakerede overflader. Efter første påføring kan der forekomme gennemslag af nikotin og farvestoffer fra træet, og derfor SKAL Panelhvid Dækkende påføres 2 gange for at opnå den dækkende farve.

Anvendelse

Forbehandling

Træet skal være rent, tørt og fedtfrit. Rengør træet med en hårdt opvreden klud. Træet skal være fuldstændigt tørt inden påføring. Matslib lakerede og blanke overflader. Til påføring af Panelhvid Dækkende anvendes en egnet pensel. Brug evt. en lille rund pensel til profiler og kanter. Den spærrende effekt opstår efter 18-24 timer tørretid.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

0

Bemærk

Produktet skal omrøres grundigt inden brug og under brug (30 min. mellemrum) for at sikre et ensartet resultat under påføringen.

Tørretid

Tørretid : 2-3 timer ved 20°C

Gennemhærdet : 24 timer ved 20°C

Teknisk data

VOC: 60 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.30-1.40 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Hvid

Rengøring af værktøj: Med vand og sæbe

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 2,5 L - 4 L

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Svag

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Rengøring og vedligeholdelse

Den behandlede træoverflade kan rengøres med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Det anbefales at anvende en hårdt opvredet klud.

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.