



# Tannin Spot Remover

## Neutralisierer von Gerbsäurereaktionen

Tannin Spot Remover entfernt effektiv schwarze Flecken, die durch eine Gerbstoff/Wasser-Reaktion auf Holzoberflächen im Innenbereich entstehen, ohne aggressive oder bleichende Chemikalien.

- Entfernt schwarze Wasserreaktionen von Holzoberflächen
- Fertig gemischt-Einfache Anwendung
- Neutralisiert Gerbstoffe
- Wasser basiert
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet

### Anwendungsbereich

Kann auf unbehandelten, geseiften, geölten oder gewachsenen Holzoberflächen im Innenbereich wie Fußböden, Möbeln und Tischen verwendet werden.

### Arbeitsbeschreibung

#### Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

#### Behandlung

Tannin Spot Remover direkt aus der Flasche gleichmäßig auf den Fleck sprühen. Das Produkt 30-60 Minuten einwirken lassen um den Fleck aufzulösen. Ein Tuch in lauwarmem Wasser tränken, auswringen und das Holz trocken reiben. Falls notwendig den Vorgang wiederholen. Die trockene Fläche anschließend mit passendem Öl, Wachs, Seife etc. nachbehandeln damit die Oberfläche wieder geschützt ist. Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

### Trockenzeit

**Trockenzeit** : 30-60 Minuten bei 20°C

### Technische Daten

**Deklaration:** unter 5% nichtionische Tenside

**GIS code:** GS35

**Dichte:** 0.95-1.00 g/ml.

**pH-Wert:** pH 2-3

**Haltbarkeit:** 2 Jahre

**Verarbeitungstemperatur:** +15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

**Farben:** Farblos

**Werkzeugreinigung:** Mit Wasser

**Lagerung:** 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

**Verpackungsgrößen:** 250 ml

**Geruch:** Geruchlos

**Mischungsverhältnis:** Fertig gemischt. Nicht verdünnen.

### Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*