

Furniture Care Kit, Oil

Zur Auffrischung geölter Möbel



Das Wood Furniture Care Kit, Oil dient zur Wiederauffrischung geölter Holzmöbel, damit sie viele Jahre lang attraktiv bleiben. Es pflegt das Holz und frischt es auf, und verleiht Ihren Möbeln dabei eine attraktive und haltbare geölte Oberfläche. Das Set enthält alles, was Sie für die Behandlung benötigen: 200 ml Maintenance Gel, 1L Intensive Wood Cleaner, ein schwarzes Schleifkissen, ein weißes Polierkissen, ein fusselfreies Tuch und eine Gebrauchsanleitung.

- Alles was Sie brauchen – in einer Box
- Liefert eine Wasser und Schmutz abweisende Oberfläche
- Frischt die natürliche Glut des Holzes auf
- Unbedenklich für Lebensmittelkontakt
- Einfach anzuwenden
- Quick-drying

Anwendungsbereich

Zum Auffrischen von geölten Möbeln. Furniture Kit verleiht ein langlebiges und schönes Aussehen und das Gel ist unbedenklich für den Kontakt mit Lebensmitteln, trocknet schnell und hat eine hohe Beständigkeit gegen Flecken. Das Öl kann auf vielen Holzarten aufgetragen werden, zB Eiche, Buche, Esche, Nussbaum und Mahagoni. Enthält Leinsamen. Nur für den Innenbereich.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Vor der Behandlung mit dem Pflegegel Maintenance Gel muss die Holzoberfläche gründlich gereinigt werden. Reinigen Sie die Oberfläche mit dem Intensive Wood Cleaner für Holz (im Verhältnis 1:20 gemischt) und lassen Sie ihn 5 Minuten einwirken. Wischen Sie die Oberfläche mit einem sauberen Tuch ab, das in sauberem Wasser ausgewrungen wurde. Das Möbelstück sollte mindestens 8 Stunden lang bei 20°C trocknen. Wenn die Oberfläche uneben geworden ist (Holzfasern erheben sich), kann das Holz mit der schwarzen Schleifpad (Körnung 240-400) geschliffen werden. Entfernen Sie Schleifreste mit dem kleinen Bürstenaufsatz Ihres Staubsaugers.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

Eine passende Menge Maintenance Gel auf den weißen Handschrubber auftragen, nicht direkt auf das Holz. Das Gel sorgfältig in kleinen, kreisförmigen Bewegungen in das Holz einarbeiten. Es ist wichtig, die gesamte Oberfläche zu behandeln, bis das Holz vollständig gesättigt ist. Wir empfehlen die Bearbeitung jeweils kleinerer Bereiche, da das Produkt schnell trocknet. Überschüssiges Gel mit einem fusselfreien Tuch abwischen. Es darf kein überschüssiges Gel auf der Oberfläche zurückbleiben. Das behandelte Möbelstück kann nach 4-6 Stunden wieder benutzt werden. In den folgenden 2-3 Tagen die behandelte Oberfläche vor Wasser und Schmutz schützen.

Bitte beachten

Verwenden Sie für die tägliche Reinigung ein gut ausgewrungenes Tuch mit WOCA Natural Soap oder WOCA Natural Soap, Spray. Achten Sie bei der Verwendung auf UV-geölten Oberflächen darauf, eine gründlichere Endpolitur durchzuführen, um überschüssiges Gel zu entfernen.

Trockenzeit

Trockenzeit : 12-24 Stunden bei 20°C

Zwischen den Schichten : 4-6 Stunden bei 20°C

Leichte Verarbeitung : 4-6 Stunden bei 20°C

Empfehlung : Die geölte Oberfläche sollte in den ersten 2-3 Tagen nicht mit Wasser in Berührung kommen, da das Flecken oder Verfärbungen bewirken könnte. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 18% betragen. Hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit. Niedrige Temperatur und hohe Luftfeuchte verlängern die Trocknungszeit.

Durchgehärtet : 3 tage bei 20°C.

Nachbehandlung : Wiederholen Sie die Ölbehandlung bei Bedarf.

Technische Daten

Dichte: 0.90-0.95 g/ml.

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Werkzeugreinigung: Mit Terpentin

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: 85-90%

Mischungsverhältnis: Fertig gemischt. Nicht verdünnen.

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

Für die tägliche Reinigung empfiehlt sich die WOCA Naturseife, die das Holz effektiv säubert und pflegt. Ergänzen Sie die Reinigung gelegentlich mit WOCA Oil Refreshing Soap, das dem Holz bei jeder Anwendung auch ein wenig Öl hinzufügt.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.