

# Havemøbelolie Eksklusiv



## Beskytter træ mod vejr og vind

Havemøbelolie Eksklusiv bruges udendørs til både grundbehandling og vedligeholdelse af træhavemøbler. Den unikke sammensætning af oliekomponenter giver produktet bedre beskyttelse af overfladen end traditionelle olier. Olien skaber en stærk vand- og smudsafvisende overflade og beskytter mod skimmelsvamp. Den fremhæver træets naturlige glød og farve, giver en varm gylden nuance og fremhæver træstrukturen. Olien indeholder UV-filter, der beskytter træet mod solens ultraviolette stråler.

- Vandbaseret
- Indeholder UV-filter
- Stærk vand- og smudsafvisende overflade
- Særdeles vejrbestandig

## Anvendelsesområde

Havemøbelolie Eksklusiv bruges udendørs til både grundbehandling og vedligeholdelse af træhavemøbler.

## Anvendelse

### Forbehandling

Behandlingen skal udføres i tørvejr og uden direkte sollys eller stærk varme.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Bemærk

Trip Trap Havemøbelolie Eksklusiv indeholder fungicider, og må derfor kun anvendes udendørs. Husk at teste for afsmitning, før møblerne tages i brug, hvis de er behandlet med farvet olie. Olien indeholder farvepigmenter, der kan smitte af, hvis olien ikke er gennemhærdet i overensstemmelse med brugervejledningen. Test med en ren klud på overfladen for at sikre, at der ikke overføres farve.

## Tørretid

**Tørretid** : 24 timer ved 20°C

**Vi anbefaler** : Træet må ikke udsættes for vand, mens olien hærdner.

**Gennemhærdet** : 3 dage ved 20°C.

**Genbehandling** : Gentag oliebehandlingen efter behov.

## Teknisk data

**VOC**: 50 g/l, VOC-grænseværdi (A/f (VB)): 130 g/l.

**Massefylde**: 0.95-1.00 g/ml.

**Holdbarhed**: 3 år

**Påføringsstemperatur**: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

**Rækkeevne**: 12-15 m<sup>2</sup>/L

**Farver**: Natur, Sort, Nyatoh, Teak

**Rengøring af værktøj**: Med vand og sæbe

**Opbevaring**: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballagestørrelser**: 750 ml

**Viskositet**: 25-30 Sek. DIN Cup 4

**Kan opløses med**: Ufortyndet

**Lugt**: Svag

**Tørstofindhold**: 30-40%

## Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

### Rengøring og vedligeholdelse

Det anbefales at gentage oliebehandlingen 1 gang om året eller efter behov.

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*