Møbel- og terrasserens



Fjerner effektivt snavs og belægninger

Møbel- og Terrasserens er udviklet til grundrengøring af alle former for træoverflader, som fx terrasser, havemøbler, hegn, udhæng, døre og vinduer. Produktet opløser hurtigt og effektivt snavs, og sikrer derved en optimal overflade for efterfølgende behandling. Møbel- og Terrasserens kan også bruges til afrensning af fliser, murværk og belægningssten.

- Koncentreret - lang rækkeevne
- Miljøvenlig - skader ikke planter, buske mm.
- Forbereder træet til efterfølgende behandling
- Kan bruges på alle udendørs overflader

Anvendelsesområde

Til nyt og gammelt træ. Er ideel til overflader som fx havemøbler, terrasser, hegn, udhæng, vinduesrammer, døre og carporte. Kan også anvendes til murværk og beton.

Anvendelse

Forbehandling
Behandlingen skal udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme. Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange.

Husk altid
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling
Behandlingen skal udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme. Bland med vand i forholdet 1:2 - 1:10, alt efter hvor snavset træet er. Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange. Påfør rensen i et jævnt lag med en børste eller sprøjte. Lad rensen virke i 5 minutter. Skrub på langs af træet med en stiv børste, indtil overfladen er ren. Gentag om nødvendigt. Skyl overfladen med rigeligt vand og lad træet tørre i minimum 1-2 døgn.

Bemærk
Træ, som har fået en grundig afrensning, bør efterbehandles med Trip Trap Udendørs Træolie eller lignende for optimal beskyttelse. Ønskes en helt glat overflade kan en eventuel trærejsning fjernes ved at slibe træterrassen med korn 120-150 inden olieringen eller anden efterbehandling. Møbel- og Terrasserens kan også anvendes på murværk og beton.

Tørretid

Tørretid : 24-48 timer ved 20°C

Teknisk data

Deklaration: >5% ≤15%: Nonioniske overfladeaktive stoffer

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 10-11

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +10-25°C, gerne overskyet vejr

Rækkeevne: 6-10 m²/L

Farver: Farveløs

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 1 L - 2,5 L

Kan opløses med: Vand

Lugt: Svag

Blandingsforhold: 1:2 - 1:10, alt efter hvor snavset træet er.

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.