Oil Refreshing Soap

Natürliche, pflegende Holzseife



Oil Refreshing Soap ist eine Mischung aus Öl und Seife zur Reinigung und Pflege von öl- und wachsbeschichteten Holzböden. Das Produkt reinigt die Oberfläche und liefert gleichzeitig nährendes Öl, das in das Holz eindringt und eine schützende, matte Oberfläche hinterlässt.

- Reinigen und pflegen in einem Vorgang
- Für öl- und wachsbeschichtete Holzböden
- Fügt der Oberfläche nährendes Öl hinzu
- Lässt eine schützende, matte Oberfläche zurück
- Hilft, das natürliche Aussehen des Holzes zu erhalten
- Verbessert die natürliche Farbe des Holzes

Anwendungsbereich

Zur Reinigung, Pflege und Wartung von geölten und wachsbeschichteten Holzböden. Die natürliche Variante wird für natur- und farbgeölte Holzböden verwendet, und die weiße Variante ist für weißgeölte Holzböden.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung
Für besonders schwierige Flecken wird eine Behandlung mit WOCA Wood Stain Remover oder WOCA Intensive Wood Cleaner empfohlen, bevor mit Oil Refreshing Soap gereinigt wird.

Immer daran denken
Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung
Den Eimer vor der Verwendung vorsichtig schütteln. Stellen Sie sicher, dass die Pigmente gleichmäßig verteilt sind. Mischen Sie die Öl Refreshing Soap mit lauwarmem Wasser: – Für traditionell geölte Böden: 1:20 (250 ml Seife in 5 L Wasser). – Für UV-geölte und öl-wachsbehandelte Böden: 1:40 (125 ml Seife in 5 L Wasser). Das Mischverhältnis kann je nach Abnutzung variieren. Reinigen Sie die Oberfläche längs mit dem Seifenwasser. Es wird empfohlen, jeweils eine Fläche von etwa 10 m² zu reinigen. Lassen Sie das Holz vor der Benutzung etwa 2 Stunden trocknen. Die trockene Oberfläche kann mit einem weißen Pad poliert werden, wenn die Oberfläche leicht glänzend sein soll. Erzielen Sie das beste Ergebnis mit zwei Eimern: einem mit Seifenwasser und dem anderen mit klarem Wasser, um den schmutzigen Mop auszuspülen. Waschen Sie den Boden längs mit einem leicht ausgewrungenen Mop oder Tuch. Tauchen Sie dann sofort den Mop oder das Tuch in die Mischung, wringen Sie es kräftig aus und waschen Sie erneut längs. Dadurch ist der Boden nur für kurze Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt.

Bitte beachten
Verwenden Sie einen Mopp/ein Tuch, das Baumwolle enthält - verwenden Sie kein 100% Mikrofaser. Für die besten Ergebnisse verwenden Sie 2 Eimer, einen zum Auswringen des Tuchs und den anderen für sauberes Seifenwasser. Zum Auffrischen von hartwachsgeölten Böden verwenden Sie ein Mischverhältnis von 1:10 (500 ml Seife in 5 L Wasser).

Trockenzeit

Trockenzeit : 2-3 Stunden bei 20°C

Technische Daten

Deklaration: <5%: anionische Tenside. Nichtionische Tenside. Konservierungsmittel (BENZISOTHIAZOLINON)

GIS code: GG10

Dichte: 0.95-1.00 g/ml.

pH-Wert: pH 6-7

Haltbarkeit: 3 Jahre

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 150-200 m²/L

Farben: Natur, Weiß

Werkzeugreinigung: Mit warmem Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackungsgrößen: 1 L - 2,5 L

Verdünnung: Wasser

Geruch: Schwach

Festkörperanteil: 20-30%

Mischungsverhältnis: Für herkömmlich geölte Böden: 1:20 (250 ml Seife in 5 l Wasser). – Für UV-geölte oder mit Ölwachs behandelte Böden: 1:40 (125 ml Seife in 5 l Wasser). Das Mischungsverhältnis kann je nach Verschleiß variieren.

Pflege und Folgeprodukte

Pflege und Reinigung
Geölte Holzböden können auch regelmäßig mit Natural Soap, natur oder weiß, gereinigt und mit Maintenance Oil oder Maintenance Gel in gleichmäßigen Abständen nachgeölt werden – auf Gewerbeflächen häufiger als in Wohnräumen.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.