

# Oil Refreshing Soap



## Naturlig, plejende træsåbe

Olie/såbe-blanding. Oil Refreshing Soap anvendes til rengøring og vedligeholdelse af olierede og voksbehandlede trægulve. Oil Refreshing Soap kombinerer effektiv rengøring med genoliering, da ekstra olie trænger ned i træet og danner en beskyttende, mat film på overfladen.

- Beskytter og vedligeholder træet
- Let at anvende
- Rengør og plejer gulvet skånsomt
- Efterlader en beskyttende film på overfladen
- Periodisk pleje til olierede overflader
- Fremhæver træets naturlige farve

## Anvendelsesområde

Til rengøring, pleje og vedligeholdelse af olierede og voksbehandlede trægulve. Varianten Natur bruges til natur- og farveolierede trægulve og varianten Hvid til hvidolierede trægulve.

## Anvendelse

### Forbehandling

Brug WOCA Wood Stain Remover eller WOCA Intensive Wood Cleaner til særligt vanskelige pletter før rengøring og vedligeholdelse med Oil Refreshing Soap.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Behandling

Ryst dunken omhyggeligt før brug. Sørg for at pigmenterne bliver jævnt fordelt. Bland Oil Refreshing Soap med lunkent vand: - Til traditionelt olierede gulve: 1:20 (250 ml sæbe i 5 L vand) . - Til UV-olierede og olievoksbehandlede gulve: 1:40 (125 ml sæbe i 5 L vand) . Blandingsforholdet kan variere afhængigt af slid. Vask overfladen på langs med sæbevandet. Det anbefales at rengøre et areal på ca. 10 m<sup>2</sup> ad gangen. Lad træet tørre ca. 2 timer før brug. Den tørre overflade kan poleres med en hvid pad, hvis overfladen skal være en smule glansfuld. Opnå bedste resultat med to spande: en med sæbevand og den anden med rent vand til at skylle den beskidte moppe i. Vask gulvet på langs med en let opvredet moppe eller klud. Dyp herefter straks moppen eller kluden i blandingen, vrid den hårdt og vask igen på langs. Ved at gøre dette udsættes gulvet kun for fugt i en kort periode.

### Bemærk

Brug en moppe/klud som indeholder bomuld - brug ikke 100% mikrofiber. For bedste resultat anvendes 2 spande, hvoraf den ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand. Til opfriskning af hårdvoks olierede gulve anvendes blandingsforholdet 1:10 (500 ml sæbe i 5 L vand).

## Tørretid

Tørretid : 2-3 timer ved 20°C

## Teknisk data

**Deklaration:** <5%: anioniske overfladeaktive stoffer. Nonioniske overfladeaktive stoffer. Konserveringsmiddel (BENZISOTHIAZOLINON)

**Massefylde:** 0.95-1.00 g/ml.

**PH:** pH 6-7

**Holdbarhed:** 3 år

**Påføringstemperatur:** +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

**Rækkeevne:** 150-200 m<sup>2</sup>/L

**Farver:** Natur, Hvid

**Rengøring af værktøj:** Med varmt vand

**Opbevaring:** +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballagestørrelser:** 250 ml - 1 L - 2,5 L

**Kan opløses med:** Vand

**Lugt:** Svag

**Tørstofindhold:** 20-30%

**Blandingsforhold:** Til traditionelt olierede gulve: 1:20 (250 ml sæbe i 5 L vand). – Til UV-olierede og olievoksbehandlede gulve: 1:40 (125 ml sæbe i 5 L vand). Blandingsforholdet kan variere afhængigt af slid.

## Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*