



# Plejeolie

## Opfrisker olierede trægulve

Plejeolien anvendes til vedligeholdelse og pleje af alle oliebehandlede træoverflader – især olierede trægulve. Den tilfører ny olie, genopfrisker træets naturlige glød og styrker overfladens modstandsdygtighed over for pletter. Produktet kan påføres både manuelt og med maskine

- Øger slidstyrke og letter rengøring
- Nem at påføre både manuelt og maskinelt
- Fremhæver træets naturlige glød
- Giver træet en flot, åndbar overflade

## Anvendelsesområde

Kan anvendes på alle oliebehandlede træoverflader og er særligt velegnet til oliebehandlede trægulve. Til lyse, ludbehandlede gulve anbefales det at bruge vores Plejeolie Ekstra Hvid for at bevare det lyse udtryk

## Anvendelse

### Forbehandling

Vask gulvet med Trip Trap Trærens, 250 ml Trærens blandes med 5 L varmt vand. Vask efter med rent vand. Lad herefter gulvet tørre i mindst 8 timer, til det er helt tørt. Sørg for god udluftning ved påføring af olien og i tørretiden.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Behandling

Ryst produktet grundigt og påfør ca. 1 dl olie pr. 4 m<sup>2</sup> med pad, rulle eller polermaskine. Polér olien ned i træet, til overfladen er mættet og ensartet. Tør efter med rene, tørre klude, så der ikke efterlades overskydende olie. Gentag, til hele gulvet er behandlet.

### Bemærk

Hvis der er påført for meget olie og overskydende ikke er aftørret korrekt, kan et tyndt lag Plejeolie påføres inden for 24 timer for at opløse den hærdende olie. Polér grundigt efter. Oliens er fuldt hærdet efter 3 døgn.

## Tørretid

**Tørretid ved maskinel polering** : 3-4 timer ved 20°C

**Tørretid ved manuel polering** : 24 timer ved 20°C

**Vi anbefaler** : Udsæt ikke gulvet for vand eller rengøring de første 3 dage, indtil olien er fuldt udhærdet.

**Gennemhærdet** : 3 dage ved 20°C.

## Teknisk data

**VOC:** 445 g/l, VOC-grænseværdi (A/f (OB)): 700 g/l.

**Massefylde:** 0.85-0.90 g/ml.

**Holdbarhed:** 3 år

**Påføringsstemperatur:** +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

**Rækkeevne:** 30-40 m<sup>2</sup>/L

**Farver:** Natur, Ekstra Hvid

**Rengøring af værktøj:** Med terpentin

**Opbevaring:** +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballagestørrelser:** 750 ml - 1 L

**Viskositet:** 15-20 Sek. DIN Cup 4

**Kan opløses med:** Ufortyndet

**Lugt:** Karakteristisk

**Tørstofindhold:** 40-50%

## Vedligehold og følgeprodukter

### Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales Trip Trap Natursæbe, der både renser og plejer træet skånsomt. Som supplement kan Trip Trap Oliesæbe anvendes.

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*