Wood Stain Remover



Fjerner effektivt pletter

Wood Stain Remover fjerner effektivt pletter fra f.eks. fedt, kaffe, the osv. Kan anvendes på ubehandlede, sæbe-, olie- eller voksbehandlede indendørs overflader. Wood Stain Remover er baseret på sæbe og er specielt udviklet til at fjerne pletter fra olierede træoverflader.

- Fjerner pletter på træoverflader, så som kaffe og rødvin
- Færdigblandet klar til brug
- Spraybar
- Vandbaseret

Anvendelsesområde

Kan anvendes på ubehandlede, sæbebehandlede, olierede eller voksbehandlede indendørs træoverflader.

Anvendelse

Forbehandling
Det anbefales altid at teste Wood Stain Remover på et ikke synligt sted inden behandling.

Behandling
Sprøjt Wood Stain Remover jævnt på pletten direkte på dåsen. Lad Wood Stain Remover sidde i ca. 10-20 min. for at opløse pletten. Skrub med en børste indtil pletten er opløst. Tør efter med en klud vredet op i lunken vand. Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt. Når overfladen er tør, påfør da den oprindelige overfladebehandling, f.eks. olie, voks eller sæbe, for at fastholde overfladens beskyttelse.

Tørretid

Tørretid : 2-3 timer ved 20°C

Teknisk data

Deklaration: <5% nonioniske overfladeaktive stoffer

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 10-11

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Farver: Farveløs

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 250 ml

Lugt: Lugtfri

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.