



# Oliepleje

## Pleje og vedligehold af oliebehandlede trægulve

Oliepleje anvendes til regelmæssig opfriskning og pleje af alle oliebehandlede trægulve. Behandlingen foretages nemt og problemfrit uden brug af polermaskiner.

- Hurtigtørrende
- Nem at påføre
- Skånsom mod indeklimaet
- Vandbaseret - lugtsvag

### Anvendelsesområde

Anvendes til opfriskning og pleje af oliebehandlede trægulve. Behandlingen foretages nemt og problemfrit uden brug af polermaskine. Oliেpleje hvid anvendes til hvid-behandlet træ, mens Oliেpleje natur anvendes til træ som er behandlet med natur eller farvede olie.

### Anvendelse

#### Forbehandling

Vask gulvet med Trip Trap Trærens, 250 ml Trærens blandet med 5 L varmt vand. Lad gulvet tørre i 8 timer ved ca. 30°C inden behandling med Oliেpleje.

#### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

#### Behandling

Ryst dunken grundigt og hæld en passende mængde Oliেpleje op i en spand. Gør en Trip Trap Uldpad eller en fnugfri bomuldsklud fugtig med Oliেpleje før behandlingen påbegyndes. Fjern overskydende pleje med tørre, fnugfrie bomuldsklude, indtil overfladen ikke virker våd. Fortsæt gradvist i mindre områder, indtil gulvet er færdigbehandlet.

### Tørretid

**Tørretid** : 2-3 timer ved 20°C

**Let anvendelse** : 6-12 timer ved 20°C

**Vi anbefaler** : Udsæt ikke gulvet for vand de første 3-5 dage, hvor olieplejen hælder.

**Gennemhærdet** : 3 dage ved 20°C.

### Teknisk data

**VOC**: 15 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (VB)): 140 g/l.

**Massefylde**: 0.95-1.00 g/ml.

**PH**: pH 8-9

**Holdbarhed**: 3 år

**Påføringsstemperatur**: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

**Rækkeevne**: 30-40 m<sup>2</sup>/L

**Farver**: Natur, Hvid

**Rengøring af værktøj**: Med vand og sæbe

**Opbevaring**: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballagestørrelser**: 1 L - 2,5 L

**Viskositet**: 20-25 Sek. DIN Cup 4

**Lugt**: Svag

**Tørstofindhold**: 10-20%

**Blandingsforhold**: Klar til brug. Fortynd ikke.

## Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

### Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales Trip Trap Natursæbe, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med Trip Trap Oliesæbe, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask.

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*