

Laksæbe



Effektiv rengøring af lakerede overflader

Trip Trap Laksæbe er til dig, der foretrækker en hurtig og nem rengøring af dine lakerede trægulve samt vinyl- og laminatgulve med flot resultat. Sæben fjerner effektivt skidt og snavs, og gør overfladen stærkere og mere resistent overfor spildte væsker. Da sæben ikke opbygger et sæbelag, er den perfekt til overflader, hvor hyppig gulvvask er nødvendig, f.eks. køkkengulve. Du kan med fordel også anvende Laksæbe til vask af malede gulve, klinker og andre ikke-sugende overflader.

- Forlænger gulvets levetid
- Skånsom og miljøvenlig
- Også velegnet til vinyl- og laminatgulve
- Hurtig og nem anvendelse

Anvendelsesområde

Til lakeret overflader samt til klinker, vinyl- og laminatgulve og andre ikke-sugende overflader.

Anvendelse

Forbehandling

Vask særligt snavsede gulve/genstridige pletter med Trip Trap Trærens først.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Gulvet vaskes grundigt med Laksæbe i blandingsforholdet 125 ml til 5 L vand. Vask gulvet i gulvbelægningen længderetning. Der kan med fordel benyttes to spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen/kluden op i, mens den anden indeholder rent sæbevand.

Bemærk

Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vask.

Tørretid

Tørretid : 15-30 minutter ved 20°C

Teknisk data

Deklaration: < 5%: Nonioniske overfladeaktive stoffer. Konserveringsmiddel (BENZISOTHIAZOLINONE)

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 8-9

Holdbarhed: 3 år

Påføringsstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 320-400 m²/L

Farver: Farveløs

Rengøring af værktøj: Med varmt vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 1 L - 2,5 L

Kan opløses med: Vand

Lugt: Lugtfri

Blandingsforhold: 125 ml til 5 L vand.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.