



Hardwax Oil Swift

Oliering og voksbehandling af trægulve - roll on

Hardwax Oil Swift er et hurtigtørrende roll-on produkt til trægulve, som er nemt at påføre uden behov for polering. Det kombinerer naturlige olier og voks for at skabe en robust overflade med høj modstandsdygtighed mod væsker og pletter. Gulvet får et neutralt udseende og en skridsikker, vedligeholdelsesvenlig finish og er perfekt til grundbehandling af ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader.

- God beskyttelse over for væsker som vand, kaffe, te og rødvin.
- Slidstærk og modstandsdygtig over for ridser og mærker
- Skal ikke poleres ind
- Lang rækkeevne

Anvendelsesområde

Til ubehandlede eller nyslebne træoverflader, samt som topcoat oven på WOCA Master Colour Oil.

Anvendelse

Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15°C og 30°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Fugtigheden i træet må maksimalt være 12%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af træets og oliens forenelighed. Gulvet skal være fri for snavs, fedt, voks og slibestøv. Tidligere behandlede gulve slibes til rent træ med korn 100-150. Støvsug grundigt og aftør efterfølgende gulvet med en klud hårdt opvredet i rent vand hvis nødvendigt.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Sidste slibning

Korn 120-150.

Behandling

Hardwax Oil Swift skal omrøres grundigt inden og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør et tyndt lag olie med en korthåret malerrulle (3-4 mm) eller lignende langs træets årer. Fordel olien godt. Lad gulvet tørre 4-5 timer. Gentag behandlingen inden for 24 timer, hvis endnu et lag olie er nødvendigt. Ét lag olie er dog som regel nok ved tidligere olierede overflader. For optimal vedhæftning skal tidligere behandlede gulve mellemslibes med en bordeaux pad før påføring af et lag Hardwax Oil.

Bemærk

Hvis du ønsker at bruge Hardwax Oil Swift som topcoat på en farvepigmenteret, lufttørrende olie, så anbefaler vi at påføre den farvede olie, lad den tørre til dagen efter, mellemslib med en bordeaux pad og påfør hårdvoks-olien for at sikre vedhæftning mellem lagene.

Tørretid

Tørretid : 4-5 timer ved 20°C

Vi anbefaler : Lavere temperatur og/eller højere luftfugtighed kan forlænge tørretiden. Udsæt ikke gulvet for vand eller rengøring de første 7 dage, hvor olien hærdner. Efter 7 dage kan gulvet rengøres med WOCA Natural Soap eller WOCA Oil Refreshing Soap, som tilfører overfladen ekstra beskyttelse.

Gennemhærdet : 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 510 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde: 0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 20 m²/L

Farver: Colourless - Matt

Rengøring af værktøj: Med WOCA Solvent

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 2.5 L

Viskositet: 30-35 Sek. DIN Cup 4

Lugt: Stærk

Tørstofindhold: 40-50%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales WOCA Natural Soap, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med WOCA Oil Refreshing Soap, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask.

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.