

Neutral Lye



Laugengrundierung um das Vergilben zu verhindern

Neutrallauge wird zum Laugengrundieren von unfertigen oder neu geschliffenen Holzarbeiten im Innenbereich, dh Fußböden, Treppen, Möbel und Paneele, verwendet. Die Grundierung verhindert das Vergilben des Holzes und verstärkt die Holzmaserung, wodurch je nach gewählter Farbe ein farbiger Wash-Effekt entsteht. Neutrallauge kann auf allen Holzarten verwendet werden.

- Bietet ein leichteres Finish
- Reduziert den Vergilbungsprozess von Holz
- Für alle Hölzer
- Wohnbiologisch empfohlen

Anwendungsbereich

Für neue und geschliffene Holzböden. Die Neutrallauge kann sowohl auf massiven Böden als auch auf Mehrschichtparkett verwendet werden. Die Neutrallauge ist erhältlich in Weiß und super weiß.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Das unbehandelte Holz muss vor dem Auftragen der Lauge mit feinem Schleifpapier abgeschliffen werden und sauber und trocken sein.

Behandlung

0

Bitte beachten

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Vor Gebrauch gründlich umrühren

Trockenzeit

Trockenzeit : 8-10 Stunden bei 20°C

Technische Daten

Deklaration: >15 % – <30 %: Farbstoff. < 5 %: Konservierungsmittel (2-Brom-2-nitropropan-1,3diol)

VOC: 30 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/g (Wb)): 30 g/l.

Dichte: 0.95-1.00 g/ml.

pH-Wert: pH 7-8

Haltbarkeit: 2 Jahre

Ergiebigkeit: 8-10 m²/L

Farben: Extra Weiß

Werkzeugreinigung: Mit warmem Wasser

Lagerung: 10-30°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 5 L

Geruch: Schwach

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.