

Neutral Lye

Hæmmer gulning af lyse træsorter

Neutral Lye anvendes til ludbehandling af ubehandlede og nyslebne indendørs træoverflader, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Behandlingen forhindrer træet i at gulne, fremhæver den naturlige træstruktur og giver træet en hvidskuret overflade. Neutral Lye kan bruges på alle lyse træsorter.

- Giver et lyst resultat, reducerer træets gulning
- Kræver efterbehandling med olie eller sæbe
- Velegnet til lyse træsorter

Anvendelsesområde

Til ludbehandling af ubehandlede og nyslebne indendørs træoverflader. Ideel til lyse træsorter.

Anvendelse

Forbehandling
Brug beskyttelsesbriller og handsker under behandlingen. Det ubehandlede træ skal afslutningsvis slibes med fint sandpapir og være rent og tørt inden påføring af lud. Ryst dunken omhyggeligt og hæld luden i en plastikbeholder og rør jævnligt rundt for at opnå et ensartet resultat.

Påføring dag 1
Påfør et jævnt lag ufortyndet lud med en nylonpensel i træets længderetning. Lad overfladen tørre i 8-12 timer ved 20°C. 2) Påfør fra top til bund på vertikale træoverflader. 3) Rengør værktøjet med vand.

Påføring dag 2
1) Når træet er tørt fjernes alle synlige pigmenter/kalkflekker fra overfladen. Polér med en polermaskine med grøn eller bordeaux pad og støvsug overfladen bagefter. 2) Afslut behandlingen med olie eller sæbe.

Bemærk
Brug beskyttelsesbriller og handsker under behandlingen. Ryst dunken omhyggeligt.

Tørretid

Tørretid : 8-10 timer ved 20°C

Teknisk data

Deklaration: >15% - <30%: Farvestof. < 5%: Konserveringsmiddel (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3DIOL)

VOC: 30 g/l, VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

Massefylde: 0.95-1.00 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 2 år

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Ekstra Hvid

Rengøring af værktøj: Med varmt vand

Opbevaring: +10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 5 L

Lugt: Svag

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.