

# Exterior Wood Cleaner



## Grundreiniger für Außenholz

Exterior Wood Cleaner wurde für die gründliche Reinigung von Holzoberflächen aller Art wie Terrassen, Gartenmöbel, Zäune, Vordächer, Türen und Fenster entwickelt. Das Produkt löst Schmutz schnell und effizient und gewährleistet so eine optimale Oberfläche für die nachfolgende Behandlung.

- Entfernt wirksam Schmutz, Flecken und Fett
- Bereitet die Oberfläche für nachfolgende Behandlungen vor
- Ergiebig und einfach in der Anwendung.
- Für alle Holzarten geeignet.

## Anwendungsbereich

Für neues und altes Holz. Ideal geeignet für Oberflächen wie z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Zäune, Vordächer, Fensterrahmen, Türen und Carports. Kann auch auf Mauerwerk und Beton verwendet werden.

## Arbeitsbeschreibung

### Vorbereitung

Die Arbeit hat bei trockenem Wetter zu erfolgen. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Alle losen Blätter, Zweige usw. entfernen und das Holz danach triefnass machen. Am besten mit einem Wasserschlauch bespritzen.

### Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.

### Behandlung

Exterior Wood Cleaner im Verhältnis 1:2 bis 1:10, je nach Verschmutzung, mit Wasser mischen. Die Reinigungsmischung gleichmäßig mit Bürste oder Spritze auftragen. Fünf Minuten einwirken lassen. Mit steifer Bürste oder Besen in Faserrichtung des Holzes schrubben, bis die Oberfläche sauber ist. Wir empfehlen eine WOCA Siliciumkarbid Bürste oder Außenholz Bürste für das beste Ergebnis. Falls erforderlich wiederholen. Die Oberfläche mit reichlich Wasser nachspülen und das Holz mindestens 24 Stunden lang trocknen lassen.

### Bitte beachten

Exterior Wood Cleaner kann auch auf Mauerwerk und Beton verwendet werden.

## Trockenzeit

Trockenzeit : 24-48 Stunden bei 20°C

## Technische Daten

**Deklaration:** >5% ≤15%: Nichtionische Tenside.

**GIS code:** GG40

**Dichte:** 1.00-1.10 g/ml.

**pH-Wert:** pH 10-11

**Haltbarkeit:** 3 Jahre

**Verarbeitungstemperatur:** +10-25°C, gern bewölktetes Wetter

**Ergiebigkeit:** 10-50 m<sup>2</sup>/L

**Farben:** Farblos

**Werkzeugreinigung:** Mit Wasser

**Lagerung:** 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

**Verpackungsgrößen:** 1 L - 2,5 L

**Verdünnung:** Wasser

**Geruch:** Schwach

**Mischungsverhältnis:** 1:2 - 1:10, je nach Verschmutzung des Holzes.

## Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

### Pflege und Reinigung

Gründlich gereinigtes Holz, sollte mit WOCA Exterior Wood Oil oder einem ähnlichen Produkt nachbehandelt werden, um optimalen Schutz zu erreichen.

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*