

Exterior Wood Oil



Vandbaseret olie til udendørs træ

Exterior Wood Oil anvendes til udendørs grundbehandling og vedligehold af nye og tidligere oliebehandlede træoverflader som f.eks. terrasser, vinduer, havemøbler, facader etc. Den specielle vandbaserede sammensætning af oliekomponenter garanterer, at produktet er miljøvenlig og kan blandes med vand. Olien fremhæver træets naturlige farve og struktur.

- Giver en stærk vand- og smudsafvisende overflade
- Fremhæver træets naturlige farve og struktur
- Alle varianter har UV-beskyttelse
- Tykt flydende - drypper ikke - let at anvende
- Olien giver en åben og åndbar overflade
- Hurtigtørrende

Anvendelsesområde

Til udendørs grundbehandling og vedligehold af nye og tidligere oliebehandlede træoverflader som f.eks. terrasser, havemøbler, facader etc. Olien kan bruges på traditionelle træsorter som fyr og lærk samt eksotiske træsorter som teak, mahogni, ipé og bambus. Optimal holdbarhed opnås ved jævnlig afrensning og korrekt behandling, afhængigt af konstruktionen, træets tilstand samt vind og vejr. Tjek årligt de behandlede overflader. Eventuelle skader bør udbedres straks.

Anvendelse

Forbehandling

Rengør nyt og gammelt træværk med WOCA Exterior Wood Cleaner før oliebehandlingen. Lad træet tørre mindst 24 timer, så træets fugtighed ikke er mere end 17 %. Eventuel trærensning kan fjernes med sandpapir korn 120. Påfør olien i tørvejr ved minimum 13°C. Undgå direkte sollys og høje temperaturer.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Omrør olien grundigt før brug. Påfør olien med pensel i et jævnt, tyndt lag. Begynd med træets endeflader. Den våde olie kan have en hvid nuance. Når vandet er fordampet efter nogle minutter, kommer træet til at se olieret ud. Fjern overflødig olie med rene bomuldsklude efter 5 min. Vær især opmærksom på at fjerne overflødig olie fra samlinger og sprækker. Hvis overfladen ikke virker mættet med olie, gentag da processen. Når træet er tørt kan der efterpoleres med en polerpad eller polermaskine for at gøre overfladen ekstra slidstærk.

Bemærk

Lyse træsorter som ikke er trykimprægneret kan med fordel grundes med f.eks. WOCA Exterior Wood primer.

Antal lag

1-2

Tørretid

Let anvendelse : 24 timer ved 20°C

Vi anbefaler : OBS (ift. møbler): Bemærk venligst at det i forbindelse med Exterior Wood Oil i sort, antracit og valnød anbefales at påføre et lag Exterior Wood Oil Natur på toppen for at undgå at farven smitter af.

Gennemhærdet : 24-48 timer ved 20°C

Genbehandling : Gentag oliebehandlingen efter behov.

Teknisk data

VOC: 50 g/l, VOC-grænseværdi (A/f (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringsstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-12 m²/L

Farver: Hasselnød, Natur, Teak, Stengrå, Tordengrå, Merbau, Sort, Lærk, Bangkirai, Grå, Valnød, Antracit, Hvid

Rengøring af værktøj: Med varmt vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 750 ml - 2,5 L

Skridsikker (DIN 51130): R10

Viskositet: 25-30 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Vand

Fugtindhold: Træets fugtighed må ikke overstige 17%.

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 20-30%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Den olierede overflade kan med fordel plejes og genopfriskes med WOCA Exterior Oil Refresher

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.