Invisible Oil

Trægulvolie der giver et neutralt look

Invisible Oil er en vandbaseret, lugtsvag 1-komponent olie af højeste kvalitet. Sammen med WOCA Invisible Oil Primer giver den træet et mat, naturligt look og stærk, vandafvisende beskyttelse, der er let at vedligeholde. Perfekt til maskinel oliering af lyse træsorter og som anden fase i WOCA's højkvalitets vandbaserede oliesystem.

- Giver gulvet et ubehandlet udseende
- Resistens over for væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin
- Efterlader gulvet med en flot, åndbar 'soft feel' overflade
- Indeklima certificeret

Anvendelsesområde

Til oliering af træoverflader grundet med Invisible Oil Primer. Invisible-systemet er udviklet til lyse træsorter, hvor der ønskes en høj oliekvalitet samt et nyslebet og ubehandlet look. Serien giver gulvet en overflade, som er både behagelig at gå på og blød at røre ved. Gulvet får desuden en flot, vandafvisende overflade, som er nem at rengøre og vedligeholde.

Anvendelse

Forbehandling
Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15°C og 30°C, samt en luftfugtighed på ca. 50%. Fugtigheden i træet må maksimal være 12%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Træet skal være grundet med Invisible Oil Primer og mellemslebet med en bordeaux pad eller lakslibepad. Støvsug overfladen grundigt bagefter.

Husk altid
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling
Ryst dunken med olie omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør Invisible Oil med korthåret malerrulle i et tyndt, jævnt lag. Arbejd i små områder på maks. 20 m² ad gangen. Lad olien absorbere i maks. 5 min. Polér olien helt ned i træet, indtil gulvet virker mættet. Brug polermaskine med beige eller bordeaux pad. Skift polerpad regelmæssigt for at undgå ophobning af olie. Fjern overskydende olie med tørre, fnugfrie bomuldsklude påsat polermaskinen, indtil overfladen ikke virker våd. Overfladen kan tages forsigtigt i brug dagen efter og er fuldhærdet efter 7 dage ved stuetemperatur.

Bemærk
Efter 24 timer anbefales det at behandle overfladen med Invisible Oil Care for at øge gulvets modstandsdygtighed mod pletter og slid. For optimal rengøring anbefales WOCA Natural Soap Ekstra Hvid, som plejer og vedligeholder overfladen. Udsæt ikke gulvet for vand eller andre væsker de første 7 dage, hvor olien hærder.

Tørretid

Tørretid : 24 timer ved 20°C

Gennemhærdet : 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 90 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (VB)): 140 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

Holdbarhed: 2 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 30-40 m²/L

Farver: Natur

Rengøring af værktøj: Med varmt vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 2,5 L

Viskositet: 50-55 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 30-40%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse
Til den daglige rengøring anbefales WOCA Natural Soap, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med WOCA Oil Refreshing Soap, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask. Vedligehold med Invisible Oil Care efter behov.

Vedligehold og følgeprodukter
Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.