

# Wood Lye



## Hæmmer gulning af træ

Wood Lye anvendes til forbehandling af ubehandlet eller nyslebte indendørs træværk, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Behandlingen hindrer træet i at gulne og fremhæver træets naturlige årer, hvilket tilfører træet en farvet finish, afhængig af den valgte farve. Wood Lye kan bruges på alle typer træ.

- Reducerer træets gulningsproces
- Giver et lysere udseende
- Anvendes sammen med olie, sæbe eller lak
- Velegnet til alle træsorter

## Anvendelsesområde

Anvendes til forbehandling af ubehandlet og nyslebte indendørs træ. Ideel til alle træsorter. Skal altid efterfølges af en grundbehandling med sæbe, olie eller lak.

## Anvendelse

### Forbehandling

Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt og fint slebet (korn 100-120) før luden påføres.

### Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

### Behandling

Ryst dunken omhyggeligt og hæld luden i en plastikspand. Det er vigtigt, at ingen hvide pigmenter efterlades i dunken. Rør i luden regelmæssigt under påføringen for at undgå, at pigmenterne sætter sig på bunden. Påfør et jævnt lag lud med en WOCA Applicator, en nylonpensel eller rulle på langs af brædderne. Påfør mindst 1 L lud per 10 m<sup>2</sup> træ. Lad træet tørre i ca. 8-12 timer ved 20°C. Fjern trærejsning og overflødige hvide pigmenter med en medium polerpad, som f.eks. grøn eller bordeaux. Fjern slibestøvet med en støvsuger. Behandl træoverfladen med en WOCA olie, lak eller sæbe.

## Tørretid

**Tørretid** : 8-10 timer ved 20°C

## Teknisk data

**VOC**: 10 g/l, VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

**Massefylde**: 1.00-1.10 g/ml.

**PH**: pH 8-9

**Holdbarhed**: 3 år

**Påføringstemperatur**: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

**Rækkeevne**: 8-10 m<sup>2</sup>/L

**Farver**: Hvid, Grå

**Rengøring af værktøj**: Med vand

**Opbevaring**: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

**Emballagestørrelser**: 2,5 L

**Kan opløses med**: Ufortyndet

## Vedligehold og følgprodukter

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*