



Retarder for Lacquer

Forlænger åbningstiden i lakker

Forlænger åbningstiden i alle WOCA vandbaserede lakker.

- Kan anvendes i alle WOCA vandbaserede lakker
- Let at blande
- Forlænger åbningstiden

Anvendelsesområde

Til alle WOCA Master lakker

Anvendelse

Forbehandling

Ryst Anti-slip Additive løs, før den blandes i lakken.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

0

Teknisk data

VOC: 110 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (VB)): 140 g/l.

Massefylde: 0.95-1.00 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Farver: Farveløs

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 100 ml

Blandingsforhold: 100 ml til 5 L (1:50)

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.