



Pre-Colour

Vandbaseret bejdse til indendørs træ

Pre-Colour er en vandbaseret bejdse til ubehandlede og afslebne indendørs træoverflader, som f.eks. gulve, trapper, møbler og paneler. Bejdsen farver træet og fremhæver den naturlige årestruktur.

- Fremhæver den naturlige årestruktur og giver et mere attraktivt look
- Giver træet en smuk, farvet overflade
- Kan anvendes sammen med alle WOCA olier

Anvendelsesområde

Til bejdsning af ubehandlede, nye eller nyslebne træoverflader. Ideel til alle træsorter.

Anvendelse

Forbehandling

Produkt-, rum- og gulvtemperatur bør være 15-25°C. Fugtigheden i træet må maksimalt være på 12%. Sørg for god udluftning ved påføring og i tørretiden. Træet skal være nyslebet, afslutningsvis med korn 100-120. Støvsug grundigt. Vask træet med WOCA Intensive Wood Cleaner og lad det tørre mindst 8 timer, før bejdsen påføres.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Sidste slibning

Korn 100-120.

Behandling

Ryst dunken med Pre-Colour omhyggeligt, både før og under brug. Dunke med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle. Påfør et jævnt lag ufortyndet bejdse langs træets årer med WOCA Olieapplikator. Farven bliver mere jævn, hvis man polerer den våde bejdse ind i træet med en polermaskine og beige pad. Anvend mindst 1 L Pre-Colour pr. 10 m². På lodret træ, påfør da fra top til bund. Lad overfladen tørre 8-12 timer. Mellemslib overfladen med en grøn pad for at få en helt glat overflade og støvsug grundigt.

Bemærk

Overfladen kan efterfølgende færdigbehandles med en af WOCA olierne iht. produktets brugsvejledning. Pre-Colour kan ikke stå alene, da den kun tilfører farve til træet, og ikke beskyttelse.

Tørretid

Tørretid : 6-12 timer ved 20°C

Teknisk data

VOC: 160 g/l, VOC-grænseværdi (A/I (VB)): 200 g/l.

Massefylde: 1.10-1.20 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Hvid, Grå, Sort, Brun

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 100 ml - 2,5 L

Viskositet: 15-20 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Svag

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.