



Master TS Line Marking

Linienmarkierung für Sportböden

Master TS Line Marking ist eine lackbasierte Farbe, die für das Markieren von Linien in Sport- und Freizeitanlagen wie Sporthallen und Mehrzweckarenen entwickelt wurde. Die Linienmarkierungsfarbe ist wasserbasiert und speziell für lackierte Holzböden konzipiert. Sie ist in sechs Standard-RAL-Farben erhältlich.

- Sehr stark und widerstandsfähig
- Für professionelle Markierung von Sportböden
- Entwickelt für die Verwendung mit Master TS Sportlack

Anwendungsbereich

Für lackierte Indoor-Holzsportböden. Erhältlich in 6 Farben: Gelb (RAL 1021), Rot (RAL 3000), Blau (RAL 5010), Grün (RAL 6029), Weiß (RAL 9016), Schwarz (RAL 9017).

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung

Preparation of untreated and sanded floors: Apply 1 coat of Woca Base Primer and 1-2 coats of Woca Master TS-2K Lacquer according to the product instructions before applying Master TS Line Marking.

Behandlung

0

Bitte beachten

Master TS 2K Line Marking in Weiß und Gelb benötigen möglicherweise 2 Schichten, um eine volle Farbgebung zu erzielen.

Trockenzeit

Trockenzeit : 2-3 Stunden bei 20°C

Zwischen den Schichten : 2-3 Stunden bei 20°C

Durchgehärtet : 5 tage bei 20°C.

Technische Daten

VOC: 95 g/l, Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt (A/e (Wb)): 130 g/l.

GIS code: W3+

Dichte: 1.00-1.10 g/ml.

pH-Wert: pH 7-8

Haltbarkeit: 1 Jahr

Verarbeitungstemperatur: +15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.

Ergiebigkeit: 6-10 m²/L

Farben: Weiß, Schwarz, Rot, Gelb, Blau, Grün

Werkzeugreinigung: Mit Wasser

Lagerung: 10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.

Verpackung: 2,5 L

Viskosität: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Mischungsverhältnis: 100 ml für 2,5L (1:25)

Pflege und Folgeprodukte

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.