



Master TS Line Marking

Linjemarkering til sportsgulve

Master TS Line Marking er en lakbaseret maling udviklet til opmærkning af linjer i sports- og fritidsfaciliteter, såsom sportshaller og multiarenaer. Linjemarkeringsmalingen er vandbaseret og specielt designet til lakerede trægulve. Den fås i seks standard RAL-farver.

- Meget stærk og resistent
- Til professionel afmærkning af sportsgulve
- Designet til brug med Master TS Sportslak

Anvendelsesområde

For lakerede indendørs sportsgulve af træ. Kan leveres i 6 farver: Gul (RAL 1021), Rød (RAL 3000), Blå (RAL 5010), Grøn (RAL 6029), Hvid (RAL 9016), Sort (RAL 9017)

Anvendelse

Forbehandling

Preparation of untreated and sanded floors: Apply 1 coat of Woca Base Primer and 1-2 coats of Woca Master TS-2K Lacquer according to the product instructions before applying Master TS Line Marking.

Behandling

0

Bemærk

Master TS Line Marking hvid og gul kan kræve 2 lag for at opnå fuld farvedækning

Tørretid

Tørretid : 2-3 timer ved 20°C

Tørretid mellem lagene : 2-3 timer ved 20°C

Gennemhærdet : 5 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 95 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 1 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 6-10 m²/L

Farver: Hvid, Sort, Rød, Gul, Blå, Grøn

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballagestørrelser: 2,5 L

Viskositet: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Blandingsforhold: 100 ml til 2,5L (1:25)

Vedligehold og følgeprodukter

WUCA Denmark A/S
Tværevej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WUCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WUCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WUCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.