

Exterior Wood Primer



Środek gruntujący do drewna użytkowanego na zewnątrz

Exterior Wood Primer to grunt na bazie wody do powierzchni takich jak np. elewacje, ramy okienne, ogrodzenia i wiaty garażowe. Chroni drewno i zwiększa przyczepność oraz trwałość produktu nakładanego jako warstwa wierzchnia. Środek gruntujący nadaje się szczególnie do takich gatunków jak jodła, accoya, modrzew, sosna, dąb oraz do drewna nieimpregnowanego ciśnieniowo.

- Zmniejsza pękanie drewna
- Przedłuża żywotność drewna
- Chroni drewno przed wilgocią i pleśnią
- Ideal for all softwood and vulnerable wood

Obszar aplikacji

Do nowego i starego drewna. Nadaje się szczególnie do takich gatunków jak jodła, accoya, modrzew, sosna, dąb oraz do drewna nieimpregnowanego ciśnieniowo. Optymalną trwałość można uzyskać poprzez regularne mycie i odpowiednią pielęgnację, zależnie od konstrukcji, kondycji drewna oraz warunków atmosferycznych. Należy regularnie sprawdzać zabezpieczone powierzchnie. W razie stwierdzenia uszkodzeń należy je niezwłocznie naprawić.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Powierzchnię oczyścić Exterior Wood Cleaner WOCA. Podłoże musi być całkowicie suche i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń, a także pozbawione glonów. Nowe, surowe drewno należy zagruntować możliwie najszybciej. Można go też stosować do wstępnej obróbki powierzchni z wcześniej olejowanego drewna, które uległo uszkodzeniu wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych. Prace należy wykonywać przy suchej pogodzie w temperaturze 15-30°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i gorąca. Wilgotność drewna nie może przekraczać 17%.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Starannie wstrząsnąć pojemnik. Exterior Wood Primer nakładać bez rozcieńczania, za pomocą wałka lub pędzla. Ważne jest równe i staranne nałożenie produktu. Należy zacząć od końcówek elementów drewnianych. Po zagruntowaniu powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godz.

Uwaga

Ponieważ Exterior Wood Primer jest produktem do wstępnej obróbki, w ciągu 14 dni powierzchnię należy wykończyć Exterior Wood Oil WOCA. Po otwarciu pojemnik należy szczelnie zamykać. Stan poddanych obróbce powierzchni raz w roku trzeba kontrolować, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie naprawiać. Regularne czyszczenie i prawidłowa konserwacja powierzchni zapewnia optymalną trwałość, zależnie od konstrukcji, stanu drewna oraz narażenia na działanie czynników atmosferycznych.

Czas suszenia

Czas suszenia : 24 godziny w 20°C

Dane techniczne

LZO: 10 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/g (WB)): 30 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-30°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 10-15 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie: +5-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 2,5 L

Lepkość: 15-20 Dru. DIN Cup 4

Zawartość wilgoci: The moisture content of the wood must not exceed 17%.

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 10-20%

Proporcje wymieszania: Gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

Ponieważ Exterior Wood Primer jest produktem do wstępnej obróbki, w ciągu 14 dni powierzchnię należy wykończyć Exterior Wood Oil WOCA. Po otwarciu pojemnik należy szczelnie zamykać. Stan poddanych obróbce powierzchni raz w roku trzeba kontrolować, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie naprawiać. Regularne czyszczenie i prawidłowa konserwacja powierzchni zapewnia optymalną trwałość, zależnie od konstrukcji, stanu drewna oraz narażenia na działanie czynników atmosferycznych.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje