

Exterior Wood Cleaner



Usuwa zanieczyszczenia

Exterior Wood Cleaner jest przeznaczony do gruntownego czyszczenia wszelkich powierzchni drewnianych, takich jak np. tarasy, meble ogrodowe, ogrodzenia, zadaszenia, drzwi i ramy okienne. Produkt szybko i skutecznie rozpuszcza zabrudzenia, optymalnie przygotowując powierzchnię do dalszej obróbki.

- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i tłuszcze
- Przygotowuje powierzchnię do dalszej obróbki
- Łatwy do nałożenia
- Ideal for all species of wood

Obszar aplikacji

Do nowego i starego drewna. Idealnie nadaje się do czyszczenia mebli ogrodowych, tarasów, ogrodzeń, zadaszeń, ram okiennych, drzwi i wiat garażowych. Produkt można też stosować na powierzchniach murowanych i betonowych.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Prace należy wykonywać przy suchej pogodzie. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur. Z powierzchni usunąć liście, gałęzie itp. i obficie namoczyć dużą ilością wody, najlepiej używając ogrodowego węża.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Exterior Wood Cleaner mieszać z wodą w proporcji od 1:2 do 1:10 zależnie od stopnia zabrudzenia powierzchni. Nakładać równą warstwę za pomocą szczotki lub metodą natryskową. Pozostawić na 5 min. Szorować szczotką lub miotłą o sztywnym włosiu wzdłuż usłojenia, aż powierzchnia będzie czysta. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, zalecamy użycie produktów WOCA: Szczotki silikonowej lub Szczotki do tarasów. W razie potrzeby powtórzyć. Spłukać dużą ilością wody i pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godz.

Uwaga

Produkt można też stosować na powierzchniach murowanych i betonowych. Aby uzyskać optymalne zabezpieczenie, oczyszczone powierzchnie drewniane należy wykończyć za pomocą Exterior Wood Oil WOCA lub podobnego produktu. Aby powierzchnia była idealnie gładka, przed dalszą obróbką można usunąć ewentualne podniesione włókna szlifując drewno papierem ściernym o gradacji 180-240.

Czas suszenia

Czas suszenia : 24-48 godziny w 20°C

Dane techniczne

Deklaracja: >5% ≤15%: Niejonowe środki powierzchniowo czynne.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 10-11

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +10-25°C, idealnie pochmurna pogoda

Wydajność: 10-50 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 1 L - 2,5 L

Rozcieńczanie: Woda

Zapach: Słaby

Proporcje wymieszania: 1:2 - 1:10 zależnie od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Konserwacja i produkty uzupełniające

WOCA Denmark A/S
Tværvvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje