

Master Colour Oil



Środek do olejowania podłóg drewnianych

Master Colour Oil to produkt, który jednocześnie nadaje kolor i zapewnia ochronę. Wnika w głąb drewna i tworzy wytrzymałą powłokę o wysokiej odporności na zabrudzenia i działanie wody. Produkt nadaje się doskonale do zastosowania na wszystkich niewykończonych, nowych lub świeżo szlifowanych powierzchniach wykonanych z dowolnego gatunku drewna.

- Odporny na brud i płyny, takie jak: woda, kawa, herbata i czerwone wino
- Dostępny w wielu kolorach
- Tworzy estetyczną oddychającą powłokę
- Certyfikowany, by zapewniać zdrowy klimat we wnętrzach w trakcie użytkowania

Obszar aplikacji

Do niewykończonych, nowych lub świeżo szlifowanych powierzchni drewnianych.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Temperatura produktu, pomieszczenia i powierzchni powinna wynosić 15-30°C. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12%. W trakcie aplikacji i schnięcia należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Drewno musi być świeżo zeszlifowane, na koniec papierem ściernym o gradacji 100-120. Następnie dokładnie odkurzyć powierzchnię. Powierzchnię trzeba umyć Intensive Wood Cleaner WOCA i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 8 godzin.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie

Ziarnistość 100-120.

Aplikacja

Pojemnik z olejem należy starannie wstrząsać przed aplikacją i w jej trakcie. Zawartość pojemników z różnych serii trzeba wymieszać ze sobą, by uniknąć różnic odcieni. Olej nakładać równą warstwą za pomocą wałka malarskiego o krótkim włosiu (4-6 mm). Każdorazowo pokrywać preparatem niewielką powierzchnię, maks. 10 m². Pozostawić na 10-20 min do wchłonięcia. Jeśli podłoże szybko wchłonie produkt, nałożyć większą ilość. Polerować, aż powierzchnia będzie wydawać się nasycona. Na większych powierzchniach używać maszyny polerskiej z beżowym padem, mniejsze polerować ręcznie za pomocą pada lub ścierki polerskiej. Nadmiar oleju usuwać za pomocą suchych bawełnianych ściereczek niepozostawiających włókien lub padów, aż powierzchnia nie będzie wyglądać na mokrą. Kontynuować, aż cała powierzchnia będzie wypolerowana i pozostały na niej olej zostanie dokładnie wytarty. Aby zapewnić odpowiednie nasycenie, w ciągu 6-12 godz. od pierwszej aplikacji powierzchnię należy wypolerować, używając 1 dl Master Colour Oil na 10 m². Po nałożeniu oleju powierzchnię trzeba starannie wypolerować zgodnie z podanymi wskazówkami.

Uwaga

W ciągu pierwszych 7 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie należy myć powierzchni ani narażać jej na kontakt z wodą. Po 7 dni podłogę można umyć Natural Soap WOCA dla dodatkowej ochrony powierzchni.

Czas suszenia

Czas suszenia : 12-24 godziny w 20°C

Całkowite utwardzenie : 7 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 140 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (SB)): 500 g/l.

Gęstość: 0.90-0.95 g/ml.

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 10-12 m²/L

Kolory: Bezbarwny, Biały, Ciemnobrązowy, Szary Granit, Extra biały, Orzech, Czarny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą rozpuszczalnika Solvent WOCA lub terpentyny

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 750 ml - 2,5 L - 5 L

Rozcieńczanie: Rozpuszczalnik Solvent WOCA (normalnie nie wymaga rozcieńczania).

Zawartość suchej masy: 50-55%

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

Bieżące mycie: Natural Soap WOCA lub Oil Refreshing Soap WOCA. W razie potrzeby stosować Maintenance Oil WOCA lub Maintenance Gel WOCA. Uwaga: W ciągu pierwszych 7 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie należy myć powierzchni ani narażać jej na kontakt z wodą.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje