

Hardwax Oil Swift

Olej do podłóg drewnianych

Hardwax Oil Swift to szybko schnący produkt do olejowania podłóg drewnianych, który charakteryzuje się słabym zapachem i jest przeznaczony do nakładania za pomocą wałka. Jego aplikacja jest wyjątkowo łatwa, ponieważ preparat nie wymaga polerowania. Hardwax Oil Swift to połączenie naturalnego oleju i wosku, dzięki czemu zapewnia niezwykłą wytrzymałość powierzchni i odporność na działanie rozlanych płynów oraz zaplamienia. Nadaje podłodze neutralny wygląd i tworzy przyjemną, nieślizgającą się powłokę, która jest łatwa w utrzymaniu i konserwacji. Produkt jest odpowiedni do podstawowego olejowania surowych lub oszlifowanych powierzchni drewnianych oraz do stosowania jako warstwa wierzchnia po uprzedniej aplikacji Master Colour Oil WOCA.



- Nie wymaga polerowania
- Sprawia, że powierzchnia nie jest podatna na zaplamienia np. z wody, kawy, herbaty i czerwonego wina
- Zapewnia odporność na zarysowania i uszkodzenia
- Nadaje drewnu neutralny wygląd i tworzy oddychającą powłokę
- Gwarantuje łatwą konserwację za pomocą odpowiednich produktów pielęgnacyjnych
- Wysoki zasięg

Obszar aplikacji

Do olejowania surowych lub oszlifowanych powierzchni drewnianych oraz jako warstwa wierzchnia po uprzedniej aplikacji Master Colour Oil WOCA.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Istotne jest, by temperatura produktu, powietrza oraz podłogi mieściła się w przedziale od 15°C do 30°C, natomiast wilgotność powietrza wynosiła ok. 50%. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Podłogi powinny być wolne od zanieczyszczeń, tłuszczu, wosku i pyłu po szlifowaniu. Powierzchnie uprzednio poddane obróbce należy zeszlifować do surowego drewna papierem ściernym o gradacji 100-150. Starannie odkurzyć i w razie potrzeby umyć za pomocą zmoczonej czystą wodą i dokładnie wyzetej sierki.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Końcowe szlifowanie

Ziarnistość 120-150.

Aplikacja

Hardwax Oil Swift należy dokładnie mieszać przed aplikacją i w jej trakcie. Zawartość pojemników z różnych serii trzeba wymieszać ze sobą, by uniknąć różnych odcieni. Cienką warstwę oleju nakładać za pomocą pędzla malarskiego o krótkim włosiu (3-4 mm) lub podobnego narzędzia wzdłuż usłojenia drewna. Olej należy starannie rozprowadzać. Powtórzyć obróbkę w ciągu 24 godz., jeśli konieczne jest nałożenie kolejnej warstwy oleju. W przypadku uprzednio olejowanych podłóg pojedyncza warstwa zwykle jest wystarczająca. W celu uzyskania optymalnej przyczepności, wcześniej wykończone podłogi muszą być przeszlifowane przy użyciu bordowego padu przed nałożeniem warstwy Hardwax Oil.

Uwaga

Podłogę świeżo po olejowaniu, można ostrożnie użytkować na następny dzień, natomiast proces pełnego utwardzania trwa ok. 7 dni przy optymalnych warunkach klimatycznych w pomieszczeniu. Po 7 dniach podłogę można umyć WOCA Natural Soap lub WOCA Oil Refreshing Soap dla dodatkowej ochrony powierzchni. Dla optymalnej przyczepności, podłogi wcześniej olejowane, muszą zostać przeszlifowane bordowym padem przed zastosowaniem olejowosku WOCA Hardwax Oil. Jeżeli wymagana jest druga warstwa oleju, wówczas należy powtórzyć kroki 2 i 3 w ciągu 24 godzin od nałożenia pierwszej warstwy.

Czas suszenia

Czas suszenia : 4-5 godziny w 20°C

Zalecenia : Niższa temperatura i/lub wyższa wilgotność powietrza może powodować wydłużenie czasu schnięcia. W ciągu pierwszych 7 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie należy myć podłogi ani narażać jej na kontakt z wodą.

Całkowite utwardzenie : 7 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 510 g/l, maksymalnej zawartości LZO (A/i (SB)): 500 g/l.

Gęstość: 0.90-0.95 g/ml.

Trwałość: 3 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 20 m²/L

Kolory: Bezbarwny - Matowy

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą rozpuszczalnika Solvent WOCA

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 2,5 L

Lepkość: 30-35 Dru. DIN Cup 4

Zapach: Silny

Zawartość suchej masy: 40-50%

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

Regularne mycie: Natural Soap WOCA lub Oil Refreshing Soap WOCA. Regularna konserwacja: Oil Care WOCA. W razie potrzeby powtarzać aplikacje Hardwax Oil Swift lub stosować Maintenance Gel WOCA.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje