

Invisible Oil

Olej do podłóg drewnianych zapewniający neutralny wygląd



Invisible Oil to jednokomponentowy olej do podłóg na bazie wody, który charakteryzuje się słabym zapachem i jest wyprodukowany z surowców o absolutnie najwyższej jakości. Wraz z WOCA Invisible Oil Primer zapewnia drewnu wyjątkowo silną ochronę i nadaje surowy wygląd oraz matowe wykończenie. Produkt nadaje się szczególnie do maszynowego olejowania drewna surowego, nowego lub świeżo zeszlifowanego, jasnych gatunków. Invisible Oil to drugi element wysokiej jakości serii wodnego systemu olejowego, dlatego też jego zastosowanie należy poprzedzić zastosowaniem gruntu WOCA Invisible Oil Primer. System ten pozostawia powierzchnię naturalną oraz odporną na wodę, która jest łatwa w myciu i pielęgnacji.

- Nadaje wygląd drewna surowego
- Sprawia, że powierzchnia jest niepodatna na zaplamienia np. z wody, kawy, herbaty i czerwonego wina
- Estetyczny efekt oddychającej powierzchni podłogi 'soft feel'
- Z certyfikatem DİCL - zdrowy klimat w pomieszczeniach

Obszar aplikacji

Do olejowania powierzchni drewnianych zagruntowanych Invisible Oil Primer. Seria produktów Invisible została opracowana z myślą o jasnych gatunkach drewna, w celu zachowania ich surowego, „świeżo wyszlifowanego” wyglądu przy jednoczesnym zabezpieczeniu wysokojakościowym olejem. Wykonczona nimi powierzchnia jest estetyczna i przyjemna zarówno w chodzeniu, jak i dotyku. Ponadto cechuje ją odporność na działanie wody oraz łatwość czyszczenia i konserwacji.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Istotne jest, by temperatura drewna oraz lakieru wynosiła minimalnie 15°C, a najlepiej ok. 20°C, natomiast wilgotność powietrza ok. 50%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Drewno należy zagruntować Invisible Oil Primer i przeszlifować wkładką bordową lub do szlifowania lakieru. Następnie dokładnie odkurzyć powierzchnię.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Pojemnik z olejem należy starannie wstrząsać przed aplikacją i w jej trakcie. Zawartość pojemników z różnych serii trzeba wymieszać ze sobą, by uniknąć różnic odcieni. Invisible Oil nakładać równą cienką warstwą za pomocą wálka malarskiego o krótkim włosiu. Każdorazowo pokrywać preparatem niewielką powierzchnię, maks. 20 m². Pozostawić do wchłonięcia na nie dłużej niż 5 min. Polerować, aż powierzchnia podłogi będzie wydawać się nasycona. Używać maszyny polerskiej z bezową lub bordową wkładką. Regularnie wymieniać wkładki, by nie gromadził się na nich preparat. Nadmiar oleju usuwać za pomocą mocowanych na polerce suchych bawełnianych ściereczek niepozostawiających włókien, aż powierzchnia nie będzie wyglądać na mokra. Olejowana podłoga można zacząć ostrożnie użytkować następnego dnia. Pełne utwardzenie osiąga po 7 dniach w temperaturze pokojowej.

Uwaga

Po 24 godz. zaleca się zastosowanie środka pielęgnacyjnego do drewna olejowanego Invisible, by zwiększyć odporność podłogi na zaplamienia i zużycie. Optymalne czyszczenie zapewnia Natural Soap extra białe WOCA, które pielęgnuje i konserwuje powierzchnię. W ciągu pierwszych 7 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie należy narazać podłogi na kontakt z wodą lub innymi cieczami.

Czas suszenia

Czas suszenia : 24 godziny w 20°C

Całkowite utwardzenie : 7 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 90 g/l, maksymalnej zawartości LZO (A/i (WB)): 140 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 30-40 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 2,5 L

Lepkość: 50-55 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 30-40%

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

W ciągu pierwszych 7 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie należy narażać podłogi na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Po 24 godz. zaleca się zastosowanie Invisible Oil Care, by zwiększyć odporność podłogi na zaplamienia i zużycie. Optymalne czyszczenie zapewnia Natural Soap extra białe WOCA, które pielęgnuje i konserwuje powierzchnie.

Konserwacja i produkty uzupełniające

Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje