Invisible Oil

Olej do podlóg drewnianych zapewniajacy neutralny wygląd



Invisible Oil to jednokomponentowy olej do podlóg na bazie wody, który charakteryzuje sie słabym zapachem i jest wyprodukowany z surowców o absolutnie najwyższej jakości. Wraz z WOCA Invisible Oil Primer zapewnia drewnu wyjatkowo silną ochronę i nadaje surowy wygląd oraz matowe wykończenie. Produkt nadaje sie szczególnie do maszynowego olejowania drewna surowego, nowego lub świeżo zeszlifowanego, jasnych gatunków. Invisible Oil to drugi element wysokiej jakości serii wodnego systemu olejowego, dlatego też jego zastosowanie należy poprzedzić zastosowaniem gruntu WOCA Invisible Oil Primer. System ten pozostawia powierzchnię naturalną oraz odporną na wodę, która jest łatwa w myciu i pielęgnacji.

- Nadaje wygląd drewna surowego
- Sprawia, ze powierzchnia jest niepodatna na zaplamienia np. z wody, kawy, herbaty i czerwonego wina
- Estetyczny efekt oddychajacej powierzchni podłogi 'soft feel'
- Z certyfikatem DICL - zdrowy klimat w pomieszczeniach

Obszar aplikacji

Do olejowania powierzchni drewnianych zagruntowanych Invisible Oil Primer. Seria produktów Invisible zostala opracowana z mysla o jasnych gatunkach drewna, w celu zachowania ich surowego, „swiezo wyszlifowanego' wygladu przy jednoczesnym zabezpieczeniu wysokojakosciowym olejem. Wykonczona nimi powierzchnia jest estetyczna i przyjemna zarówno w chodzeniu, jak i dotyku. Ponadto cechuje ja odpornosc na dzialanie wody oraz latwosc czyszczenia i konserwacji.

Sposób stosowania

Przygotowanie
Istotne jest, by temperatura drewna oraz lakieru wynosila minimalnie 15°C, a najlepiej ok. 20°C, natomiast wilgotnosc powietrza ok. 50%. Z uwagi na czas schniecia oraz parowanie nalezy zadbac o odpowiednia wentylacje pomieszczenia. Drewno nalezy zagruntowac Invisible Oil Primer i przeszlifowac wkladka bordowa lub do szlifowania lakieru. Nastepnie dokladnie odkurzyc powierzchnie.

Zawsze pamiętaj
Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja
Pojemnik z olejem nalezy starannie wstrzasac przed aplikacja i w jej trakcie. Zawartosc pojemników z róznych serii trzeba wymieszac ze soba, by uniknac róznic odcieni. Invisible Oil nakladac równa cienka warstwa za pomoca walka malarskiego o krótkim wlosiu. Kazdorazowo pokrywac preparatem niewielka powierzchnie, maks. 20 m². Pozostawiac do wchloniecia na nie dluzej niz 5 min. Polerowac, az powierzchnia podlogi bedzie wydawac sie nasycona. Uzywac maszyny polerskiej z bezowa lub bordowa wkladka. Regularnie wymieniac wkladki, by nie gromadzil sie na nich preparat. 5. Nadmiar oleju usuwac za pomoca mocowanych na polerce suchych bawelnianych sciereczek niepozostawiajacych wlókien, az powierzchnia nie bedzie wygladac na mokra. Olejowana podloge mozna zaczac ostroznie uzytkowac nastepnego dnia. Pelne utwardzenie osiaga po 7 dniach w temperaturze pokojowej.

Uwaga
Po 24 godz. zaleca sie zastosowanie Srodka pielegnacyjnego do drewna olejowanego Invisible, by zwiekszyc odpornosc podlogi na zaplamienia i i zuzycie. Optymalne czyszczenie zapewnia Natural Soap extra biale WOCA, które pielegnuje i konserwuje powierzchnie. W ciagu pierwszych 7 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie nalezy narazac podlogi na kontakt z woda lub innymi cieczami.

Czas suszenia

Czas suszenia : 24 godziny w 20°C

Całkowite utwardzenie : 7 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 90 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (WB)): 140 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 30-40 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Rozmiary opakowań: 2,5 L

Lepkość: 50-55 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 30-40%

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja
W ciagu pierwszych 7 dni, tj. w okresie, w którym olej ulega utwardzeniu, nie nalezy narazac podlogi na kontakt z woda lub innymi cieczami. Po 24 godz. zaleca sie zastosowanie Invisible Oil Care, by zwiekszyc odpornosc podlogi na zaplamienia i i zuzycie. Optymalne czyszczenie zapewnia Natural Soap extra biale WOCA, które pielegnuje i konserwuje powierzchnie.

Konserwacja i produkty uzupełniające
Invisible Oil Care, #525510

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje