

Invisible Oil Care



Warstwa wierzchnia i pielęgnacja Invisible Oil

Invisible Oil Care to preparat na bazie wody przeznaczony do pielęgnacji powierzchni pokrytych olejem WOCA Invisible Oil. Produkt odświeża powierzchnię i zwiększa odporność oleju na zaplamienia i zużycie. Srodek pielęgnacyjny do drewna olejowanego Invisible to element wysokiej jakości wodnego systemu olejowego i należy go stosować w połączeniu z WOCA Invisible Oil Primer oraz WOCA Invisible Oil. System ten pozostawia powierzchnię naturalną oraz odporną na wodę, która jest łatwa w myciu i pielęgnacji.

- Pielęgnuje i konserwuje podłogi, na których uprzednio zastosowano Invisible Oil Primer
- Sprawia, że powierzchnia jest niepodatna na zaplamienia np. z wody, kawy, herbaty i czerwonego wina
- Estetyczny efekt oddychającej powierzchni podłogi „soft feel”
- Z oznaczeniem DICL

Obszar aplikacji

Do pielęgnacji i konserwacji powierzchni drewnianych, na których uprzednio zastosowano Invisible Oil Primer i Invisible Oil. Seria produktów Invisible została opracowana z myślą o jasnych gatunkach drewna, w celu zachowania ich surowego, „świeżo wyszlifowanego” wyglądu przy jednoczesnym zabezpieczeniu wysokojakościowym olejem. Wykonczona nimi powierzchnia jest estetyczna i przyjemna zarówno w chodzeniu, jak i dotyku. Ponadto cechuje ją odporność na działanie wody oraz łatwość czyszczenia i konserwacji.

Sposób stosowania

Przygotowanie

Istotne jest, by temperatura produktu, powietrza oraz podłogi mieściła się w przedziale od 15°C do 30°C, natomiast wilgotność powietrza wynosiła ok. 50%. Wilgotność drewna nie może przekraczać 12%. Z uwagi na czas schnięcia oraz parowanie należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Oczyszczyć powierzchnie Intensive Wood Cleaner WOCA i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Zawsze pamiętaj

Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.

Aplikacja

Pojemnik ze środkiem pielęgnacyjnym należy starannie wstrząsać przed aplikacją i w jej trakcie. Invisible Oil Care nakładać równą cienką warstwę za pomocą Aplikatora oleju WOCA lub welnianej wkładki polerskiej z uchwytem. Każdorazowo pokrywać preparatem niewielką powierzchnię, maks. 20 m². Następnie starannie polerować wkładką w kolorze białym. Do większych powierzchni używać maszyny polerskiej. Polerować, aż drewno całkowicie się nasyci, a powierzchnia uzyska jednolity wygląd. Nadmiar środka pielęgnacyjnego usuwać za pomocą mocowanych na polerce suchych bawełnianych ściereczek niepozostawiających włókien, a powierzchnia nie będzie wyglądać na mokra. Podłogę można zacząć ostrożnie użytkować po 6-12 godz. Pełne utwardzenie osiąga po 5 dniach w temperaturze pokojowej.

Uwaga

W ciągu pierwszych 5 dni, tj. w okresie, w którym preparat ulega utwardzeniu, nie należy narazać podłogi na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Optymalne czyszczenie zapewni Natural Soap extra białe WOCA, które pielęgnuje i konserwuje powierzchnie.

Czas suszenia

Czas suszenia : 6-12 godziny w 20°C

Całkowite utwardzenie : 5 dni w 20°C

Dane techniczne

LZO: 5 g/l, maksymalnej zawartosci LZO (A/i (WB)): 140 g/l.

Gęstość: 1.00-1.10 g/ml.

Odczyn pH: pH 7-8

Trwałość: 2 lata

Temperatura aplikacji: +15-25°C i ok. 50% wilgotności powietrza.

Wydajność: 30-40 m²/L

Kolory: Bezbarwny

Czyszczenie narzędzi: Za pomocą ciepłej wody

Przechowywanie: +10-25°C. Chronić przed dziećmi. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury (np. promieniowania słonecznego). W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.

Opakowanie: 750 ml

Lepkość: 25-30 Dru. DIN Cup 4

Rozcieńczanie: Nierozcieńczony

Zapach: Słaby

Zawartość suchej masy: 10-20%

Konserwacja i produkty uzupełniające

Pielęgnacja

W ciągu pierwszych 5 dni, tj. w okresie, w którym preparat ulega utwardzeniu, nie należy narażać podłogi na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Optymalne czyszczenie zapewnia Natural Soap extra białe WUCA, które pielęgnuje i konserwuje powierzchnie.

Konserwacja i produkty uzupełniające

Invisible Oil Care, #525510

WUCA Denmark A/S
Tværvvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wucadenmark.com
wucadenmark.com

Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WUCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WUCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WUCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje